Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-cyberpower-ut650eg-fr-twr-650va-p-204134.html



Zasilacz UPS CyberPower UT650EG-FR (TWR; 650VA)

Cena brutto	**202,99 zł**
Cena netto	**165,03 zł**
Numer katalogowy	**ZSICBPUPS0027**
Kod producenta	**UT650EG-FR**
Kod EAN	**4712856273281**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Typy wyjść AC	**Typu E**
Moc pozorna	**650 VA**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Liczba gniazd	**3 gniazda**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Certyfikaty	**CE**
Słyszalny alarm	**Tak**
Pojemność baterii	**Brak danych**
Przebieg falowy	**Sinus**
Waga	**3,80 kg**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**230 V**
Szerokość	**88 mm**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**165 V**
Wysokość produktu	**174 mm**
Wysokość	**174 mm**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**290 V**
Szerokość produktu	**84 mm**
Głębokość	**280 mm**
Moc rzeczywista	**360 W**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,65 kVA**
Głębokość produktu	**280 mm**
Ilość gniazd sieciowych	**3 x gniazdo sieciowe**
Diody LED	**Tak**

Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Waga produktu	**3,8 kg**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Kolor produktu	**Czarny**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Średni czas podtrzymania	**16 min**
Normy i certyfikaty	**CE, RoHS**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Moc skuteczna	**360 W**
Rozmiar układu	**Wieża,CE**
Kształt przebiegu sinus	**Symulowana sinusoida**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie**
Czas przełączenia	**4ms**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Sygnalizacja pracy	**Diody LED, Dźwiękowa**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Układ	**Tower**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 90%**
Rodzaj obudowy	**Tower**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 50 °C**
Rodzaj zasilania	**Sieciowe**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Napięcie zasilania / zasilacza	**220 - 240 V**
Typ akumulatora/baterii	**Hermetyczna kwasowo-ołowiowa**
Kolor główny	**Czarny**
Długość kabla	**1,2 m**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Interfejsy	**RJ-45 (Ethernet LAN)**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Kod producenta	**UT650EG-FR**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**

Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Czas ładowania	**6 h**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Materiał obudowy	**Plastik**
Filtr EMI/RFI	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M