Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-duo-550-pl-avr-usb-t-davrto-000k55-01-p-258793.html



Zasilacz UPS DUO 550 PL AVR USB T/DAVRTO-000K55/01

Cena brutto	**291,99 zł**
Cena netto	**237,39 zł**
Numer katalogowy	**AUEVEL1TDAVR551**
Kod producenta	**T/DAVRTO-000K55/01**
Kod EAN	**5907683607180**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Pojemność akumulatora	**5**
Liczba akumulatorów	**1**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**1**
Czas ładowania	**8**
Porty zasilania wy.	**1 x IEC-C13**
Porty zasilania we.	**Wtyczka sieciowa**
Oprogramowanie	**PowerSoft Professional**
Moc pozorna	**550 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwzwarciowe (SCP)**
Gniazda we/wy	**1 x USB (Type B)**
Waga	**3.8**
Wymiary	**158 x 84 x 252 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Kształt napięcia wyjściowego	**Schodkowy**
Moc czynna (W)	**330**
Gwarancja	**24 mc.**
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	**6**
Napięcie	**12**
Architektura UPS-a	**line-interactive**

Opis produktu

Zasilacze UPS z serii DUO AVR USB stanowią idealną ochronę dla urządzeń w biurze oraz domu. Zabezpieczają podłączone urządzenia przed spadkami oraz zanikami napięcia w sieci, zapewniając ich dłuższe i pewniejsze działanie. Głównym

przeznaczeniem zasilaczy z serii DUO AVR USB są: komputery PC, urządzenia telekomunikacyjne (switche, rutery), monitory, oraz urządzenia fiskalne.

Oferowana seria zasilaczy wyposażona została w interfejs komunikacyjny HID USB, który umożliwia współpracę UPS-a z innymi urządzeniami bez konieczności instalowania oprogramowania. Dodatkowo dzięki autorskiemu oprogramowaniu PowerSoft istnieje możliwość monitoringu i konfiguracji zasilacza DUO AVR USB. Bezpłatny Software daje Użytkownikowi informacje o trybie pracy UPS-a, jego obciążeniu, stanie naładowania akumulatora oraz czasie autonomii.

Wbudowany układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR (podwyższający i obniżający), umożliwia dostosowanie nieprawidłowego napięcia wejściowego do poziomu akceptowalnego przez odbiorniki, bez zużywania energii z akumulatorów. Zaimplementowany w zasilaczu układ umożliwia automatyczny restart UPS po rozładowaniu akumulatorów i po powrocie napięcia zasilającego, a zastosowana funkcja "zimnego startu" umożliwia uruchomienie zasilacza UPS bez podłączonego zasilania z sieci.

Cechy charakterystyczne:

- Układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego (AVR podwyższający i obniżający)
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe
- 2 gniazda French oraz 1 gniazdo IEC
- Bezpiecznik automatyczny
- Zimny start możliwość uruchomienia UPS bez podłączonego zasilania z sieci
- Interfejs komunikacyjny HID USB
- Bezpłatne oprogramowanie monitorująco-zarządzające PowerSoft (do pobrania)