

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-duo-550-pl-avr-usb-t-davrto-000k55-01-p-258793.html>



Zasilacz UPS DUO 550 PL AVR USB T/DAVRTO-000K55/01

Cena brutto	291,99 zł
Cena netto	237,39 zł
Numer katalogowy	AUEVEL1TDAVR551
Kod producenta	T/DAVRTO-000K55/01
Kod EAN	5907683607180
Uwaga	CE+WEEE
Kształt napięcia wyjściowego	Schodkowy
Moc czynna (W)	330
Gwarancja	24 mc.
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	6
Napięcie	12
Architektura UPS-a	line-interactive
Typ obudowy	Tower (UPS)
Pojemność akumulatora	5
Liczba akumulatorów	1
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	1
Czas ładowania	8
Porty zasilania wy.	1 x IEC-C13
Porty zasilania we.	Wtyczka sieciowa
Oprogramowanie	PowerSoft Professional
Moc pozorna	550 VA
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwzwarciowe (SCP)
Gniazda we/wy	1 x USB (Type B)
Waga	3.8
Wymiary	158 x 84 x 252 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Zasilacze UPS z serii DUO AVR USB stanowią idealną ochronę dla urządzeń w biurze oraz domu. Zabezpieczają podłączone urządzenia przed spadkami oraz zanikami napięcia w sieci, zapewniając ich dłuższe i pewniejsze działanie. Głównym

przeznaczaniem zasilaczy z serii DUO AVR USB są: komputery PC, urządzenia telekomunikacyjne (switchy, routery), monitory, oraz urządzenia fiskalne.

Oferowana seria zasilaczy wyposażona została w interfejs komunikacyjny HID USB, który umożliwia współpracę UPS-a z innymi urządzeniami bez konieczności instalowania oprogramowania. Dodatkowo dzięki autorskiemu oprogramowaniu PowerSoft istnieje możliwość monitoringu i konfiguracji zasilacza DUO AVR USB. Bezpłatny Software daje Użytkownikowi informacje o trybie pracy UPS-a, jego obciążeniu, stanie naładowania akumulatora oraz czasie autonomii.

Wbudowany układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR (podwyższający i obniżający), umożliwia dostosowanie nieprawidłowego napięcia wejściowego do poziomu akceptowalnego przez odbiorniki, bez zużywania energii z akumulatorów. Zaimplementowany w zasilaczu układ umożliwia automatyczny restart UPS po rozładowaniu akumulatorów i po powrocie napięcia zasilającego, a zastosowana funkcja "zimnego startu" umożliwia uruchomienie zasilacza UPS bez podłączonego zasilania z sieci.

Cechy charakterystyczne:

- Układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego (AVR podwyższający i obniżający)
- Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe i przeciążeniowe
- 2 gniazda French oraz 1 gniazdo IEC
- Bezpiecznik automatyczny
- Zimny start możliwość uruchomienia UPS bez podłączonego zasilania z sieci
- Interfejs komunikacyjny HID USB
- Bezpłatne oprogramowanie monitorująco-zarządzające PowerSoft (do pobrania)