Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-eaton-5e-1600-usb-din-g2-p-287859.html



# Zasilacz UPS Eaton 5E 1600 USB DIN G2

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **739,99 zł** |
| Cena netto | **601,62 zł** |
| Numer katalogowy | **ZSIEATUPS0069** |
| Kod producenta | **5E1600UI** |
| Kod EAN | **3553340704321** |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | **220 V** |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | **240 V** |
| Moc rzeczywista | **900 W** |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | **1,6 kVA** |
| Ilość gniazd sieciowych | **6 x gniazdo sieciowe** |
| Częstotliwość danych wejściowych | **50/60 Hz** |
| Auto-restart | **Tak** |
| Automatyczny test baterii | **Tak** |
| Typ kontroli | **Przyciski** |
| Funkcje ochrony zasilania | **Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 40 °C** |
| Wysokość produktu | **330 mm** |
| Szerokość produktu | **133 mm** |
| Głębokość produktu | **180 mm** |
| Waga produktu | **9,3 kg** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Port USB | **Tak** |
| Układ | **Tower** |
| Rodzaj zasilania | **Prąd przemienny** |
| Liczba portów USB 2.0 | **1** |
| Częstotliwość wejściowa | **50/60 Hz** |
| Certyfikaty | **EN IEC 62040-1:2019; EN 62040-2:2006; IEC 62040-2: 2016, IEC 62040-3: 2021; CE; EAC; UKCA; Cm; Ukr** |

| | |
|---|---|
| Ostrzeżenia | **Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.** |
| Poziom hałasu | **25 dB** |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | **Tak** |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | **RoHS,WEEE,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)** |
| Zimny start | **Tak** |
| Typy wyjść AC | **C13 panel** |
| Tryby alarmu dźwiękowego | **Wymiana baterii** |
| Topologia UPS | **Technologia line-interactive** |
| Słyszalny alarm | **Tak** |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | **240 V** |
| Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | **220 V** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M