

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-eaton-5p850i-twr-850va-p-203842.html>

Zasilacz UPS EATON 5P850i (TWR; 850VA)



Cena brutto	1 955,99 zł
Cena netto	1 590,24 zł
Numer katalogowy	ZASEATUPS0146
Kod producenta	5P850i
Kod EAN	743172042835
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	294 V
Moc pozorna	850 VA
Wtyczka	C14 panel
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Tak
Moc rzeczywista	600 W
Liczba gniazd	6 gniazd
Zgodny z Mac	Nie
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,85 kVA
Certyfikaty	IEC/EN 62040-1, UL 1778, IEC/EN 62040 -2 , IEC/EN 62040-3 (Performance), CE, CB report (TUV)
Tryb ECO	Nie
Ilość gniazd sieciowych	6 x gniazdo sieciowe
Zawartość zestawu	Sterowniki
Typ ekranu	LCD
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Poziom hałasu	40 dB
Rozmiar układu	Tower
Częstotliwość danych wejściowych	40/70 Hz
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Automatyczny test baterii	Tak
Bezpieczeństwo	IEC/EN 62040-1, UL 1778
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Waga	10,40 kg
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 35 °C
Szerokość	230 mm

Wysokość produktu	230 mm
Wysokość	345 mm
Szerokość produktu	150 mm
Głębokość	150 mm
Głębokość produktu	345 mm
Waga produktu	10,4 kg
Kolor produktu	Czarny
Średni czas podtrzymania	8 min
Moc skuteczna	600 W
Typ wyświetlacza	LCD
Dołączona karta zarządzająca	Nie
Port USB	Tak
Liczba faz wejściowych	1
Układ	Tower
Liczba faz wyjściowych	1
Wydajność	98%
Typ połączenia wchodzącego	IEC C14
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	12 min
Zabezpieczenia	Autotest, Ochrona przed całkowitym rozładowaniem akumulatora
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	4 min
Rodzaj obudowy	Tower
Port RS-232	1
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	230 V
Kolor główny	Czarny
Wartość nominalna napięcia wejściowego	230 V
Interfejsy	COM (RS-232), USB 2.0
Typy wyjść AC	C13 panel
Liczba portów USB 2.0	1
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Kod producenta	5P850i
Przebieg falowy	Czysty sinus
Dodatkowe informacje	Wyświetlacz LCD
Napięcie operacyjne wyjścia	240 V



(minimalne)

Dołączone oprogramowanie	Intelligent Power Software suite
--------------------------	---

Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	200 V
---	--------------

Częstotliwość wejściowa	40/70 Hz
-------------------------	-----------------

Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	160 V
--	--------------

Temperatura pracy	0-35 °C
-------------------	----------------

Opis produktu

- Gwarancja: F024M