Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-eaton-5p850ir-rack-850va-p-203813.html

Zasilacz UPS EATON 5P850IR (Rack; 850VA)



Cena brutto	**3 310,99 zł**
Cena netto	**2 691,86 zł**
Numer katalogowy	**ZASEATUPS0111**
Kod producenta	**5P850IR**
Kod EAN	**743172042910**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Moc skuteczna	**600 W**
Częstotliwość danych wejściowych	**40/70 Hz**
Kształt przebiegu sinus	**Pełna sinusoida**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Czas przełączenia	**6ms**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Zgodny z Mac	**Nie**
Port USB	**Tak**
Układ	**Rack**
Tryb ECO	**Nie**
Wydajność	**98%**
Typ ekranu	**LCD**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Rozmiar układu	**Rack**
Zabezpieczenia	**Autotest, Ochrona przed całkowitym rozładowaniem akumulatora**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Rodzaj obudowy	**Rack**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 35 °C**
Kolor główny	**Czarny**
Wysokość produktu	**43,2 mm**
Interfejsy	**COM (RS-232), USB 2.0**

Dołączona karta zarządzająca	**Nie**
Szerokość produktu	**438 mm**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Liczba faz wejściowych	**1**
Kod producenta	**5P850IR**
Liczba faz wyjściowych	**1**
Dodatkowe informacje	**Wyświetlacz LCD**
Typ połączenia wchodzącego	**IEC C14**
Dołączone oprogramowanie	**Intelligent Power Software suite**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**12 min**
Port RS-232	**1**
Częstotliwość wejściowa	**40/70 Hz**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Temperatura pracy	**0-35 °C**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Moc pozorna	**850 VA**
Wtyczka	**C14 panel**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Liczba gniazd	**5 gniazd**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Certyfikaty	**IEC/EN 62040-1, UL 1778, IEC/EN 62040 -2 , IEC/EN 62040-3 (Performance), CE, CB report (TUV)**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Poziom hałasu	**40 dB**
Przebieg falowy	**Czysty sinus**
Bezpieczeństwo	**EN 62040-1, UL 1778**
Pojemność stelaża	**1U**
Waga	**13,80 kg**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Szerokość	**43.2 mm**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**200 V**
Głębokość produktu	**509 mm**
Wysokość	**438 mm**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**150 V**

Waga produktu	**13,8 kg**
Głębokość	**509 mm**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**294 V**
Kolor produktu	**Czarny**
Moc rzeczywista	**600 W**
Średni czas podtrzymania	**8 min**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,85 kVA**
Normy i certyfikaty	**CE**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M