Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 09:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-eaton-5s550i-twr-550va-p-203809.html



Zasilacz UPS EATON 5S550I (TWR; 550VA)

Cena brutto	**600,99 zł**
Cena netto	**488,61 zł**
Numer katalogowy	**ZASEATUPS0107**
Kod producenta	**5S550I**
Kod EAN	**743172436726**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Zabezpieczenia	**Autotest, Ochrona linii telefonicznej, Ochrona przed całkowitym rozładowaniem akumulatora**
Rodzaj obudowy	**Tower**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Kolor główny	**Czarny**
Interfejsy	**RJ-11, USB 2.0**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Ostrzeżenia	**Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**10 min**
Kod producenta	**5S550I**
Porty modemu rj-11	**1**
Dodatkowe informacje	**Zimny start**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Faks,Modem,Telefon,Sieć**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Zimny start	**Tak**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Moc pozorna	**550 VA**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Wtyczka	**C14 panel**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**

Liczba gniazd	**4 gniazda**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**230 V**
Zawartość zestawu	**Kabel USB**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**230 V**
Poziom hałasu	**40 dB**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**175 V**
Bezpieczeństwo	**IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB, CE**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**275 V**
Waga	**4,96 kg**
Moc rzeczywista	**330 W**
Szerokość	**250 mm**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,55 kVA**
Wysokość produktu	**250 mm**
Wysokość	**260 mm**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Szerokość produktu	**87 mm**
Głębokość	**87 mm**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Głębokość produktu	**260 mm**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Diody LED	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Waga produktu	**4,96 kg**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kolor produktu	**Czarny**
Średni czas podtrzymania	**8 min**
Normy i certyfikaty	**CE**
Moc skuteczna	**330 W**
Kształt przebiegu sinus	**Symulowana sinusoida**
Czas przełączenia	**4ms**
Sygnalizacja pracy	**Diody LED**
Układ	**Tower**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M