Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-eaton-5s700i-twr-700va-p-203810.html



Zasilacz UPS EATON 5S700I (TWR; 700VA)

Cena brutto	**836,99 zł**
Cena netto	**680,48 zł**
Numer katalogowy	**ZASEATUPS0108**
Kod producenta	**5S700I**
Kod EAN	**743172436894**
Układ	**Tower**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Zabezpieczenia	**Autotest, Ochrona linii telefonicznej**
Rodzaj obudowy	**Tower**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Kolor główny	**Czarny**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Kod producenta	**5S700I**
Ostrzeżenia	**Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**9 min**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Porty modemu rj-11	**1**
Moc pozorna	**700 VA**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Telefon,Faks,Modem,Sieć**
Wtyczka	**C14 panel**
Zimny start	**Tak**
Liczba gniazd	**5 gniazd**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Poziom hałasu	**40 dB**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**

Bezpieczeństwo	**IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB, CE**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**230 V**
Waga	**5,98 kg**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**230 V**
Szerokość	**250 mm**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**175 V**
Rozmiar układu	**Wieża,IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB, CE**
Wysokość	**260 mm**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**275 V**
Głębokość	**87 mm**
Moc rzeczywista	**420 W**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,7 kVA**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Ilość gniazd sieciowych	**6 x gniazdo sieciowe**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Wysokość produktu	**250 mm**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Szerokość produktu	**87 mm**
Głębokość produktu	**260 mm**
Diody LED	**Tak**
Waga produktu	**5,98 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Średni czas podtrzymania	**6 min**
Normy i certyfikaty	**CE**
Moc skuteczna	**420 W**
Czas przełączenia	**4ms**
Sygnalizacja pracy	**Diody LED**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M