

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-eaton-5s700i-twr-700va-p-203810.html>



Zasilacz UPS EATON 5S700I (TWR; 700VA)

Cena brutto	837,99 zł
Cena netto	681,29 zł
Numer katalogowy	ZASEATUPS0108
Kod producenta	5S700I
Kod EAN	743172436894
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Automatyczny test baterii	Tak
Temperatura pracy	0-40 °C
Moc pozorna	700 VA
Wtyczka	C14 panel
Liczba gniazd	5 gniazd
Poziom hałasu	40 dB
Bezpieczeństwo	IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB, CE
Waga	5,98 kg
Szerokość	250 mm
Wysokość	260 mm
Rozmiar układu	Wieża, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB, CE
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Głębokość	87 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wysokość produktu	250 mm
Szerokość produktu	87 mm
Głębokość produktu	260 mm
Diody LED	Tak
Waga produktu	5,98 kg
Ostrzeżenia	Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.

Kolor produktu	Czarny
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	9 min
Średni czas podtrzymania	6 min
Porty modemu rj-11	1
Normy i certyfikaty	CE
Funkcje ochrony przed przepięciami	Telefon,Faks,Modem,Sieć
Moc skuteczna	420 W
Zimny start	Tak
Czas przełączenia	4ms
Typy wyjść AC	C13 panel
Sygnalizacja pracy	Diody LED
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Układ	Tower
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	230 V
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	230 V
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	175 V
Zabezpieczenia	Autotest, Ochrona linii telefonicznej
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	275 V
Rodzaj obudowy	Tower
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Moc rzeczywista	420 W
Kolor główny	Czarny
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,7 kVA
Liczba portów USB 2.0	1
Ilość gniazd sieciowych	6 x gniazdo sieciowe
Kod producenta	5S700I
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz

Opis produktu

- Gwarancja: F024M