Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:35

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-eaton-5sc1500i-twr-1500va-p-203827.html



Zasilacz UPS EATON 5SC1500I (TWR; 1500VA)

Cena brutto	**2 737,99 zł**
Cena netto	**2 226,01 zł**
Numer katalogowy	**ZASEATUPS0129**
Kod producenta	**5SC1500I**
Kod EAN	**743172045171**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Rodzaj zasilania	**Akumulatorowo - sieciowe**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Napięcie zasilania / zasilacza	**Brak danych**
Słyszalny alarm	**Tak**
Kolor główny	**Czarny**
Przebieg falowy	**Sinus**
Interfejsy	**IEC C13, RS232, USB 2.0**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Kod producenta	**5SC1500I**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**184 V**
Częstotliwość wejściowa	**50 Hz**
Temperatura pracy	**0-35 °C**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**276 V**
Moc pozorna	**1500 VA**
Moc rzeczywista	**1050 W**
Wtyczka	**C14 panel**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1,5 kVA**
Certyfikaty	**CE/GS/C-Tick**
Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**
Poziom hałasu	**40 dB**
Częstotliwość danych wejściowych	**50 Hz**

Bezpieczeństwo	**IEC 62040-1, CB Report (TUV)**
Typ ekranu	**LCD**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Waga	**15,20 kg**
Rozmiar układu	**Tower**
Szerokość	**150 mm**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie**
Wysokość produktu	**210 mm**
Wysokość	**210 mm**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Szerokość produktu	**150 mm**
Głębokość	**410 mm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 40 °C**
Głębokość produktu	**410 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 35 °C**
Diody LED	**Tak**
Waga produktu	**15,2 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Topologia	**Line Interactive**
Średni czas podtrzymania	**13 min**
Normy i certyfikaty	**CE**
Moc skuteczna	**1050 W**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Sygnalizacja pracy	**Wyświetlacz LCD**
Układ	**Tower**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**13 min**
Wydajność	**97%**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**5 min**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-90 %**
Port RS-232	**1**
Zabezpieczenia	**Autotest, Przeciw przeładowaniu**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Rodzaj obudowy	**Tower**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M