Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 17:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-eaton-6000i-rt3u-netpack-9px6kirtn-rack-6000va-p-203823.html



Zasilacz UPS EATON 6000i RT3U Netpack 9PX6KIRTN (Rack; 6000VA)

Cena brutto	**25 708,99 zł**
Cena netto	**20 901,62 zł**
Numer katalogowy	**ZASEATUPS0122**
Kod producenta	**9PX6KIRTN**
Kod EAN	**743172040190**
Poziom hałasu	**45 dB**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Bezpieczeństwo	**IEC/EN 62040-1, UL 1778**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Waga	**86,00 kg**
Typ ekranu	**LCD**
Szerokość	**260 mm**
Rozmiar układu	**Rackmount/Tower**
Wysokość	**440 mm**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Diody LED	**Tak**
Głębokość	**700 mm**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Waga produktu	**48 kg**
Interfejs	**USB, RS232**
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB, RS232**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Kolor produktu	**Czarny**
Wysokość produktu	**130 mm**
Średni czas podtrzymania	**8 min**
Dołączona karta zarządzająca	**Tak**
Szerokość produktu	**440 mm**
Moc skuteczna	**5400 W**
Współczynnik mocy	**0,9**
Głębokość produktu	**685 mm**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w**

	dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Kształt przebiegu sinus	**Pełna sinusoida**
Sustainability certificates	**ENERGY STAR**
Czas przełączenia	**0ms**
Liczba faz wejściowych	**1**
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**ENERGY STAR**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Poziom THD prądu wyjściowego	**2%**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Port USB	**Tak**
Współczynnik szczytu	**3:1**
Poziom THD prądu wejściowego	**5%**
Układ	**Rackmount/Tower**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**11 min**
Maksymalne natężenie prądu	**90 A**
Port RS-232	**1**
Wydajność	**94%**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Rodzaj obudowy	**Rack**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Typy wyjść AC	**C13 panel,C19 panel,Terminal**
Kolor główny	**Czarny**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Interfejsy	**COM (RS-232), USB 2.0**
Przebieg falowy	**Czysty sinus**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Pojemność stelaża	**3U**
Kod producenta	**9PX6KIRTN**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**

Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**200 V**
Dodatkowe informacje	**Wyświetlacz LCD**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**176 V**
Dołączone oprogramowanie	**Intelligent Power Software suite**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**276 V**
Częstotliwość wejściowa	**40/70 Hz**
Moc rzeczywista	**5400 W**
Moc pozorna	**6000 VA**
Wtyczka	**Terminal**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**6 kVA**
Liczba gniazd	**10 gniazd**
Ilość gniazd sieciowych	**11 x gniazdo sieciowe**
Certyfikaty	**IEC/EN 62040-1, UL 1778, IEC/EN 62040 -2, FCC Class A, IEC/EN 62040-3 (Performance), CE, CB report (TUV), UL**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Zawartość zestawu	**Kabel zasilający**
Częstotliwość danych wejściowych	**40/70 Hz**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M