

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-eaton-6000i-rt3u-netpack-9px6kirtn-rack-6000va-p-203823.html>



Zasilacz UPS EATON 6000i RT3U Netpack 9PX6KIRTN (Rack; 6000VA)

Cena brutto	25 708,99 zł
Cena netto	20 901,62 zł
Numer katalogowy	ZASEATUPS0122
Kod producenta	9PX6KIRTN
Kod EAN	743172040190
Zestaw do montażu haków	Tak
Dodatkowe informacje	Wyświetlacz LCD
Typy wyjść AC	C13 panel,C19 panel,Terminal
Dołączone oprogramowanie	Intelligent Power Software suite
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Częstotliwość wejściowa	40/70 Hz
Przebieg falowy	Czysty sinus
Moc pozorna	6000 VA
Pojemność stelaża	3U
Wtyczka	Terminal
Liczba gniazd	10 gniazd
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Certyfikaty	IEC/EN 62040-1, UL 1778, IEC/EN 62040 -2, FCC Class A, IEC/EN 62040-3 (Performance), CE, CB report (TUV), UL
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	200 V
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	176 V
Zawartość zestawu	Kabel zasilający
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	276 V
Poziom hałasu	45 dB
Moc rzeczywista	5400 W
Bezpieczeństwo	IEC/EN 62040-1, UL 1778
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	6 kVA
Waga	86,00 kg

Ilość gniazd sieciowych	11 x gniazdo sieciowe
Szerokość	260 mm
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Wysokość	440 mm
Diody LED	Tak
Częstotliwość danych wejściowych	40/70 Hz
Głębokość	700 mm
Waga produktu	48 kg
Automatyczny test baterii	Tak
Interfejs	USB, RS232
Kolor produktu	Czarny
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Tak
Średni czas podtrzymania	8 min
Typ ekranu	LCD
Moc skuteczna	5400 W
Rozmiar układu	Rackmount/Tower
Kształt przebiegu sinus	Pełna sinusoida
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Czas przełączenia	0ms
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Typ wyświetlacza	LCD
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB, RS232
Port USB	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Układ	Rackmount/Tower
Wysokość produktu	130 mm
Dołączona karta zarządzająca	Tak
Maksymalne natężenie prądu	90 A
Szerokość produktu	440 mm
Ostrzeżenia	Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Współczynnik mocy	0,9
Wydajność	94%
Głębokość produktu	685 mm

Sustainability certificates	ENERGY STAR
Liczba faz wejściowych	1
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Poziom THD prądu wyjściowego	2%
Rodzaj obudowy	Rack
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	ENERGY STAR
Współczynnik szczytu	3:1
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	11 min
Kolor główny	Czarny
Poziom THD prądu wejściowego	5%
Port RS-232	1
Interfejsy	COM (RS-232), USB 2.0
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	230 V
Liczba portów USB 2.0	1
Wartość nominalna napięcia wejściowego	230 V
Kod producenta	9PX6KIRTN

Opis produktu

- Gwarancja: F024M