Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-eaton-93ps-4040-40-0-6-bd04a0206a01000000-p-248293.html



Zasilacz UPS EATON 93PS-40(40)-40-0-6 BD04A0206A01000000

Cena brutto	**68 276,99 zł**
Cena netto	**55 509,75 zł**
Numer katalogowy	**ZSIEATUPS0048**
Kod producenta	**BD04A0206A01000000**
Kod EAN	**6430028226283**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**380 V**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**380 V**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**415 V**
Moc rzeczywista	**40000 W**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**40 kVA**
Ostrzeżenia	**Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Liczba obsługiwanych baterii	**128**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Współczynnik mocy wyjściowej	**1**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Poziom THD prądu wejściowego	**3%**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Dołączona karta zarządzająca	**Tak**
Liczba baterii	**128**
Współczynnik mocy	**1**
Typ ekranu	**LCD**
Liczba faz wejściowych	**3**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie**

Współczynnik mocy wejściowej	**0,99**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 45 °C**
Liczba faz wyjściowych	**3**
Wysokość produktu	**1750 mm**
Port RS-232	**1**
Szerokość produktu	**480 mm**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**400 V**
Głębokość produktu	**750 mm**
Diody LED	**Tak**
Waga produktu	**208 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Port USB	**Tak**
Układ	**Tower**
Wydajność	**96%**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Dołączone oprogramowanie	**Intelligent Power Software suite**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Certyfikaty	**IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**400 V**
Poziom hałasu	**60 dB**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Bezpieczeństwo	**IEC 62040-1**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Przebieg falowy	**Czysty sinus**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**415 V**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M