Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 09:18

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-eaton-9px11kirtnbp31-rm-twr-11000-va-p-203860.html



Zasilacz UPS EATON 9PX11KiRTNBP31 (RM/TWR; 11000 VA)

Cena brutto	**43 064,99 zł**
Cena netto	**35 012,19 zł**
Numer katalogowy	**ZASEATUPS0165**
Kod producenta	**9PX11KiRTNBP31**
Maksymalne natężenie prądu	**150 A**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**400 V**
Współczynnik mocy	**0,9**
Wydajność	**0,95%**
Szeregowe porty komunikacyjne	**1**
Liczba faz wejściowych	**3**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**20-90 %**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Poziom THD prądu wyjściowego	**2%**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Typy wyjść AC	**Terminal,C19 panel**
Zabezpieczenia	**Ochrona przed całkowitym rozładowaniem akumulatora**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Rodzaj obudowy	**Rackmount/Tower**
Przebieg falowy	**Czysty sinus**
Rodzaj zasilania	**Akumulatorowo - sieciowe**
Pojemność stelaża	**6U**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Napięcie zasilania / zasilacza	**Brak danych**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**200 V**
Typ akumulatora/baterii	**Kwasowo-ołowiowy**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**305 V**
Kolor główny	**Czarny**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**480 V**

Interfejsy	**IEC C19, RS232, USB 2.0**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Moc rzeczywista	**10000 W**
Kod producenta	**9PX11KiRTNBP31**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**11 kVA**
Dołączone oprogramowanie	**Intelligent Power Software suite**
Ilość gniazd sieciowych	**5 x gniazdo sieciowe**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Częstotliwość wejściowa	**40/70 Hz**
Częstotliwość danych wejściowych	**40/70 Hz**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Moc pozorna	**11000 VA**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Wtyczka	**Terminal**
Typ ekranu	**LCD**
Liczba gniazd	**4 gniazda**
Rozmiar układu	**Rackmount/Tower**
Certyfikaty	**IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, IEC/EN 62040-3 (Performance), CE, CB report (TUV)**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Poziom hałasu	**50 dB**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Bezpieczeństwo	**IEC/EN 62040-1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Waga	**86,00 kg**
Wysokość produktu	**260 mm**
Szerokość produktu	**440 mm**
Szerokość	**260 mm**
Głębokość produktu	**700 mm**
Średni czas podtrzymania	**13 min**
Wysokość	**440 mm**
Diody LED	**Tak**
Normy i certyfikaty	**CE**
Głębokość	**700 mm**
Wbudowany wentylator	**Tak**

Ostrzeżenia	**Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Moc skuteczna	**10000 W**
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**ENERGY STAR**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Waga produktu	**88 kg**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Sygnalizacja pracy	**Wyświetlacz LCD**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**13 min**
Kolor produktu	**Czarny**
Poziom THD prądu wejściowego	**5%**
Port USB	**Tak**
Port RS-232	**1**
Topologia	**Online**
Dołączona karta zarządzająca	**Tak**
Układ	**Rackmount/Tower**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M