

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-eaton-9px11kirtnbp31-rm-twr-11000-va-p-203860.html>



Zasilacz UPS EATON 9PX11KIRTNP31 (RM/TWR; 11000 VA)

Cena brutto	43 064,99 zł
Cena netto	35 012,19 zł
Numer katalogowy	ZASEATUPS0165
Kod producenta	9PX11KIRTNP31
Temperatura pracy	0-40 °C
Port RS-232	1
Topologia	Online
Poziom THD prądu wejściowego	5%
Moc pozorna	11000 VA
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	230 V
Dołączona karta zarządzająca	Tak
Wtyczka	Terminal
Wartość nominalna napięcia wejściowego	400 V
Współczynnik mocy	0,9
Liczba gniazd	4 gniazda
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Liczba faz wejściowych	3
Certyfikaty	IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, IEC/EN 62040-3 (Performance), CE, CB report (TUV)
Zestaw do montażu haków	Tak
Poziom THD prądu wyjściowego	2%
Poziom hałasu	50 dB
Typy wyjść AC	Terminal, C19 panel
Bezpieczeństwo	IEC/EN 62040-1
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Waga	86,00 kg
Przebieg falowy	Czysty sinus
Szerokość	260 mm
Pojemność stelaża	6U

Wysokość	440 mm
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Średni czas podtrzymania	13 min
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	200 V
Normy i certyfikaty	CE
Głębokość	700 mm
Moc skuteczna	10000 W
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	305 V
Typ wyświetlacza	LCD
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	480 V
Sygnalizacja pracy	Wyświetlacz LCD
Moc rzeczywista	10000 W
Port USB	Tak
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	11 kVA
Układ	Rackmount/Tower
Ilość gniazd sieciowych	5 x gniazdo sieciowe
Maksymalne natężenie prądu	150 A
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Wydajność	0,95%
Częstotliwość danych wejściowych	40/70 Hz
Dopuszczalna wilgotność powietrza	20-90 %
Automatyczny test baterii	Tak
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Tak
Zabezpieczenia	Ochrona przed całkowitym rozładowaniem akumulatora
Typ ekranu	LCD
Rodzaj obudowy	Rackmount/Tower
Rozmiar układu	Rackmount/Tower
Rodzaj zasilania	Akumulatorowo - sieciowe
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Napięcie zasilania / zasilacza	Brak danych
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Typ akumulatora/baterii	Kwasowo-ołowiowy
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C

Wysokość produktu	260 mm
Kolor główny	Czarny
Szerokość produktu	440 mm
Interfejsy	IEC C19, RS232, USB 2.0
Głębokość produktu	700 mm
Liczba portów USB 2.0	1
Kod producenta	9PX11KiRTNBP31
Diody LED	Tak
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Dołączone oprogramowanie	Intelligent Power Software suite
Wbudowany wentylator	Tak
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	ENERGY STAR
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Waga produktu	88 kg
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Częstotliwość wejściowa	40/70 Hz
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	13 min
Kolor produktu	Czarny

Opis produktu

- Gwarancja: F024M