Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:57

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-eaton-9px5kirtn-rack-5000va-p-203807.html



Zasilacz UPS EATON 9PX5KiRTN (Rack; 5000VA)

Cena brutto	**24 156,99 zł**
Cena netto	**19 639,83 zł**
Numer katalogowy	**ZASEATUPS0097**
Kod producenta	**9PX5KiRTN**
Kod EAN	**743172040183**
Waga	**86,00 kg**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**176 V**
Szerokość	**260 mm**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**276 V**
Moc rzeczywista	**4500 W**
Wysokość	**440 mm**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**5 kVA**
Wysokość produktu	**130 mm**
Głębokość	**700 mm**
Szerokość produktu	**440 mm**
Interfejs	**USB, RS232**
Ilość gniazd sieciowych	**11 x gniazdo sieciowe**
Głębokość produktu	**685 mm**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Diody LED	**Tak**
Częstotliwość danych wejściowych	**40/70 Hz**
Waga produktu	**48 kg**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Średni czas podtrzymania	**13 min**
Typ ekranu	**LCD**
Moc skuteczna	**4500 W**
Rozmiar układu	**Rackmount/Tower**
Czas przełączenia	**0ms**

Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Port USB	**Tak**
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**ENERGY STAR**
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB, RS232**
Układ	**Rackmount/Tower**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Maksymalne natężenie prądu	**90 A**
Poziom THD prądu wejściowego	**5%**
Wydajność	**94%**
Dołączona karta zarządzająca	**Tak**
Współczynnik mocy	**0,9**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Liczba faz wejściowych	**1**
Ostrzeżenia	**Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Rodzaj obudowy	**Rack**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Poziom THD prądu wyjściowego	**2%**
Kolor główny	**Czarny**
Współczynnik szczytu	**3:1**
Interfejsy	**COM (RS-232), USB 2.0**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**13 min**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Port RS-232	**1**
Kod producenta	**9PX5KiRTN**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Dołączone oprogramowanie	**Intelligent Power Software suite**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Częstotliwość wejściowa	**40/70 Hz**

Zestaw do montażu haków	**Tak**
Moc pozorna	**5000 VA**
Typy wyjść AC	**C13 panel,Terminal,C19 panel**
Wtyczka	**Terminal**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Certyfikaty	**IEC/EN 62040-1, UL 1778, IEC/EN 62040 -2, FCC Class A, IEC/EN 62040-3 (Performance), CE, CB report (TUV), UL**
Przebieg falowy	**Czysty sinus**
Zawartość zestawu	**Kabel zasilający**
Pojemność stelaża	**3U**
Poziom hałasu	**45 dB**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Bezpieczeństwo	**IEC/EN 62040-1, UL 1778**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**200 V**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M