

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-eaton-9px5kirtn-rack-5000va-p-203807.html>

Zasilacz UPS EATON 9PX5KiRTN (Rack; 5000VA)

Cena brutto	24 156,99 zł
Cena netto	19 639,83 zł
Numer katalogowy	ZASEATUPS0097
Kod producenta	9PX5KiRTN
Kod EAN	743172040183
Rodzaj obudowy	Rack
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	176 V
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	276 V
Kolor główny	Czarny
Moc rzeczywista	4500 W
Interfejsy	COM (RS-232), USB 2.0
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	5 kVA
Liczba portów USB 2.0	1
Ilość gniazd sieciowych	11 x gniazdo sieciowe
Kod producenta	9PX5KiRTN
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Dołączone oprogramowanie	Intelligent Power Software suite
Częstotliwość danych wejściowych	40/70 Hz
Częstotliwość wyjściowa	40/70 Hz
Automatyczny test baterii	Tak
Moc pozorna	5000 VA
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Tak
Wtyczka	Terminal
Typ ekranu	LCD
Certyfikaty	IEC/EN 62040-1, UL 1778, IEC/EN 62040 -2, FCC Class A, IEC/EN 62040-3 (Performance), CE, CB report (TUV), UL
Rozmiar układu	Rackmount/Tower
Zawartość zestawu	Kabel zasilający

Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Poziom hałasu	45 dB
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	ENERGY STAR
Bezpieczeństwo	IEC/EN 62040-1, UL 1778
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB, RS232
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Waga	86,00 kg
Poziom THD prądu wejściowego	5%
Szerokość	260 mm
Dołączona karta zarządzająca	Tak
Wysokość	440 mm
Wysokość produktu	130 mm
Współczynnik mocy	0,9
Głębokość	700 mm
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Szerokość produktu	440 mm
Liczba faz wejściowych	1
Interfejs	USB, RS232
Głębokość produktu	685 mm
Poziom THD prądu wyjściowego	2%
Diody LED	Tak
Współczynnik szczytu	3:1
Waga produktu	48 kg
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	13 min
Kolor produktu	Czarny
Port RS-232	1
Średni czas podtrzymania	13 min
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	230 V
Moc skuteczna	4500 W
Wartość nominalna napięcia wejściowego	230 V

Czas przełączenia	0ms
Zestaw do montażu haków	Tak
Typ wyświetlacza	LCD
Typy wyjść AC	C13 panel,Terminal,C19 panel
Port USB	Tak
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Układ	Rackmount/Tower
Przebieg falowy	Czysty sinus
Pojemność stelaża	3U
Maksymalne natężenie prądu	90 A
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Wydajność	94%
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	200 V

Opis produktu

- Gwarancja: F024M