Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-eaton-eco-650-el650usbfr-rack-650va-p-203805.html



Zasilacz UPS EATON ECO 650 EL650USBFR (Rack; 650VA)

Cena brutto	**736,99 zł**
Cena netto	**599,18 zł**
Numer katalogowy	**ZASEATUPS0089**
Kod producenta	**EL650USBFR**
Kod EAN	**3553340620713**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Kolor produktu	**Czarny**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Faks,Modem,Telefon,Sieć**
Średni czas podtrzymania	**5 min**
Zimny start	**Tak**
Moc skuteczna	**400 W**
Typy wyjść AC	**Typu E**
Czas przełączenia	**5ms**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Wymiana baterii**
Sygnalizacja pracy	**Diody LED, Dźwiękowa**
Topologia UPS	**Czuwanie (Offline)**
Układ	**Tower**
Słyszalny alarm	**Tak**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Pojemność stelaża	**2U**
Rodzaj obudowy	**Rack**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Typ akumulatora/baterii	**Kwasowo-ołowiowy**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Kolor główny	**Czarny**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**161 V**
Interfejsy	**RJ-11, RJ-45 (Ethernet LAN), USB 2.0**

Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**284 V**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Moc rzeczywista	**400 W**
Kod producenta	**EL650USBFR**
Dodatkowe informacje	**Wyświetlacz LCD**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,65 kVA**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
System operacyjny	**Windows 7/Vista/XP\r\nMac OS X\r\nLinux**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Nie**
Oprogramowanie	**Eaton Intelligent Power**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Moc pozorna	**650 VA**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Nie**
Wtyczka	**C14 panel**
Zgodny z Mac	**Tak**
Liczba gniazd	**5 gniazd**
Rozmiar układu	**Rack**
Zawartość zestawu	**Kabel USB, Kabel zasilający**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Bezpieczeństwo	**IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB Report, CE mark, IEC 61643-1**
Waga	**3,60 kg**
Szerokość	**81 mm**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Wysokość	**263 mm**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Głębokość	**235 mm**
Ochrona przed przeciążeniem	**Tak**
Wysokość produktu	**263 mm**

Typ połączenia wchodzącego	**FR**
Szerokość produktu	**81 mm**
Głębokość produktu	**235 mm**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**9 min**
Porty modemu rj-11	**1**
Diody LED	**Wymiana baterii**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**220-240 V**
Waga produktu	**3,6 kg**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M