Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:24

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-eaton-eco-650-el650usbfr-rack-650va-p-203805.html



# Zasilacz UPS EATON ECO 650 EL650USBFR (Rack; 650VA)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **726,99 zł** |
| Cena netto | **591,05 zł** |
| Numer katalogowy | **ZASEATUPS0089** |
| Kod producenta | **EL650USBFR** |
| Kod EAN | **3553340620713** |
| Częstotliwość wejściowa | **50/60 Hz** |
| Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia | **Tak** |
| Oprogramowanie | **Eaton Intelligent Power** |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | **240 V** |
| Moc pozorna | **650 VA** |
| Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | **220 V** |
| Wtyczka | **C14 panel** |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | **161 V** |
| Liczba gniazd | **5 gniazd** |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | **284 V** |
| Zawartość zestawu | **Kabel USB, Kabel zasilający** |
| Moc rzeczywista | **400 W** |
| Bezpieczeństwo | **IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB Report, CE mark, IEC 61643-1** |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | **0,65 kVA** |
| Waga | **3,60 kg** |
| Ilość gniazd sieciowych | **4 x gniazdo sieciowe** |
| Częstotliwość danych wejściowych | **50/60 Hz** |
| Szerokość | **81 mm** |
| Awaryjne wyłączenie zasilania | **Nie** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **85078000** |
| Wysokość | **263 mm** |
| Automatyczny test baterii | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |
| Głębokość | **235 mm** |
| Akumulatory wymieniane podczas pracy | **Nie** |
| Wysokość produktu | **263 mm** |
| Szerokość produktu | **81 mm** |
| Zgodny z Mac | **Tak** |
| Głębokość produktu | **235 mm** |
| Rozmiar układu | **Rack** |
| Diody LED | **Wymiana baterii** |
| Technologia baterii | **Ołowiany (VRLA)** |
| Waga produktu | **3,6 kg** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Średni czas podtrzymania | **5 min** |
| Moc skuteczna | **400 W** |
| Ostrzeżenia | **Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.** |
| Czas przełączenia | **5ms** |
| Ochrona przed przeciążeniem | **Tak** |
| Sygnalizacja pracy | **Diody LED, Dźwiękowa** |
| Typ połączenia wchodzącego | **FR** |
| Układ | **Tower** |
| Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia | **9 min** |
| Rodzaj baterii | **Ołowiowa (VRLA)** |
| Porty modemu rj-11 | **1** |
| Wartość nominalna napięcia wyjściowego | **220-240 V** |
| Rodzaj obudowy | **Rack** |
| Wartość nominalna napięcia wejściowego | **230 V** |
| Napięcie zasilania / zasilacza | **230 V** |
| Funkcje ochrony przed przepięciami | **Faks,Modem,Telefon,Sieć** |
| Typ akumulatora/baterii | **Kwasowo-ołowiowy** |
| Zimny start | **Tak** |
| Kolor główny | **Czarny** |
| Interfejsy | **RJ-11, RJ-45 (Ethernet LAN), USB 2.0** |

| | |
|---|---|
| Typy wyjść AC | **Typu E** |
| Liczba portów USB 2.0 | **1** |
| Tryby alarmu dźwiękowego | **Wymiana baterii** |
| Kod producenta | **EL650USBFR** |
| Topologia UPS | **Czuwanie (Offline)** |
| Dodatkowe informacje | **Wyświetlacz LCD** |
| Słyszalny alarm | **Tak** |
| System operacyjny | **Windows 7/Vista/XP\r\nMac OS X\r\nLinux** |
| Pojemność stelaża | **2U** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M