

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-eaton-el1200usbiec-twr-1200va-p-203867.html>

## Zasilacz UPS EATON EL1200USBIEC (TWR; 1200VA)

Cena brutto	<b>1 264,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 028,45 zł</b>
Numer katalogowy	<b>ZASEATUPS0172</b>
Kod producenta	<b>EL1200USBIEC</b>
Kod EAN	<b>3553340621239</b>
Technologia baterii	<b>Ołowiany (VRLA)</b>
Szerokość	<b>81 mm</b>
Porty modemu rj-11	<b>1</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85078000</b>
Wysokość	<b>305 mm</b>
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	<b>220-240 V</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Głębokość	<b>312 mm</b>
Wartość nominalna napięcia wejściowego	<b>230 V</b>
Wysokość produktu	<b>305 mm</b>
Funkcje ochrony przed przepięciami	<b>Sieć,Faks,Modem,Telefon</b>
Szerokość produktu	<b>81 mm</b>
Zimny start	<b>Tak</b>
Typy wyjść AC	<b>C13 panel</b>
Głębokość produktu	<b>312 mm</b>
Tryby alarmu dźwiękowego	<b>Wymiana baterii</b>
Diody LED	<b>Wymiana baterii</b>
Topologia UPS	<b>Czuwanie (Offline)</b>
Waga produktu	<b>6,7 kg</b>
Słyszalny alarm	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Pojemność stelaża	<b>2U</b>
Topologia	<b>Offline</b>
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	<b>Tak</b>
Średni czas podtrzymania	<b>10 min</b>

Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	<b>240 V</b>
Normy i certyfikaty	<b>CE</b>
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	<b>220 V</b>
Moc skuteczna	<b>700 W</b>
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	<b>161 V</b>
Kształt przebiegu sinus	<b>Aproksymowana sinusoida</b>
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	<b>284 V</b>
Sygnalizacja pracy	<b>Diody LED</b>
Moc rzeczywista	<b>750 W</b>
Układ	<b>Tower</b>
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	<b>1,2 kVA</b>
Rodzaj baterii	<b>Ołowiowa (VRLA)</b>
Zabezpieczenia	<b>Ochrona przeciwprzepięciowa, Resetowalny bezpiecznik na wejściu</b>
Rodzaj obudowy	<b>Tower</b>
Rodzaj zasilania	<b>Akumulatorowo - sieciowe</b>
Napięcie zasilania / zasilacza	<b>Brak danych</b>
Typ akumulatora/baterii	<b>Kwasowo-ołowiowy</b>
Kolor główny	<b>Czarny</b>
Interfejsy	<b>IEC C13, IEC C14, USB 2.0</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>1</b>
Kod producenta	<b>EL1200USBIEC</b>
Ilość gniazd sieciowych	<b>8 x gniazdo sieciowe</b>
Częstotliwość danych wejściowych	<b>50/60 Hz</b>
System operacyjny	<b>Windows 7/Vista/XP\r\nMac OS X\r\nLinux</b>
Awaryjne wyłączenie zasilania	<b>Nie</b>
Częstotliwość wejściowa	<b>50/60 Hz</b>
Automatyczny test baterii	<b>Tak</b>
Moc pozorna	<b>1200 VA</b>
Akumulatory wymieniane podczas pracy	<b>Nie</b>
Wtyczka	<b>C14 panel</b>
Ochrona przed przeciążeniem	<b>Tak</b>
Zgodny z Mac	<b>Tak</b>
Bezpieczeństwo	<b>IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB Report, CE mark, IEC</b>

---

	<b>61643-1</b>
Typ połączenia wchodzącego	<b>IEC</b>
Rozmiar układu	<b>Rack</b>
Waga	<b>6,70 kg</b>
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	<b>10 min</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M