Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 08:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-eaton-el1200usbiec-twr-1200va-p-203867.html



Zasilacz UPS EATON EL1200USBIEC (TWR; 1200VA)

Cena brutto	**1 110,99 zł**
Cena netto	**903,24 zł**
Numer katalogowy	**ZASEATUPS0172**
Kod producenta	**EL1200USBIEC**
Kod EAN	**3553340621239**
Moc skuteczna	**700 W**
Typ połączenia wchodzącego	**IEC**
Kształt przebiegu sinus	**Aproksymowana sinusoida**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**10 min**
Sygnalizacja pracy	**Diody LED**
Porty modemu rj-11	**1**
Układ	**Tower**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**220-240 V**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Telefon,Faks,Modem,Sieć**
Zabezpieczenia	**Ochrona przeciwprzepięciowa, Resetowalny bezpiecznik na wejściu**
Zimny start	**Tak**
Rodzaj obudowy	**Tower**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Rodzaj zasilania	**Akumulatorowo - sieciowe**
Napięcie zasilania / zasilacza	**Brak danych**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Wymiana baterii**
Typ akumulatora/baterii	**Kwasowo-ołowiowy**
Topologia UPS	**Czuwanie (Offline)**
Kolor główny	**Czarny**
Słyszalny alarm	**Tak**
Interfejsy	**IEC C13, IEC C14, USB 2.0**
Pojemność stelaża	**2U**

Liczba portów USB 2.0	**1**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Kod producenta	**EL1200USBIEC**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
System operacyjny	**Windows 7/Vista/XP\r\nMac OS X\r\nLinux**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**161 V**
Moc pozorna	**1200 VA**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**284 V**
Wtyczka	**C14 panel**
Moc rzeczywista	**750 W**
Bezpieczeństwo	**IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB Report, CE mark, IEC 61643-1**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1,2 kVA**
Waga	**6,70 kg**
Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**
Szerokość	**81 mm**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Nie**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Wysokość	**305 mm**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Głębokość	**312 mm**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Nie**
Wysokość produktu	**305 mm**
Zgodny z Mac	**Tak**
Szerokość produktu	**81 mm**
Głębokość produktu	**312 mm**
Rozmiar układu	**Rack**
Diody LED	**Wymiana baterii**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Waga produktu	**6,7 kg**

Kolor produktu	**Czarny**
Topologia	**Offline**
Średni czas podtrzymania	**10 min**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.**
Normy i certyfikaty	**CE**
Ochrona przed przeciążeniem	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M