

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-eaton-el1600usbiec-rack-1600va-p-203873.html>

Zasilacz UPS EATON EL1600USBIEC (Rack; 1600VA)

Cena brutto	1 748,99 zł
Cena netto	1 421,94 zł
Numer katalogowy	ZASEATUPS0178
Kod producenta	EL1600USBIEC
Kod EAN	3553340621635
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	161 V
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Pojemność stelaża	2U
Topologia UPS	Czuwanie (Offline)
Typy wyjść AC	C13 panel
Funkcje ochrony przed przepięciami	Faks,Modem,Sieć,Telefon
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Nie
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	220-240 V
Awaryjne wyłączenie zasilania	Nie
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	11 min
Ilość gniazd sieciowych	8 x gniazdo sieciowe
Ochrona przed przeciążeniem	Tak
Moc rzeczywista	1000 W
Oprogramowanie	Eaton Intelligent Power
Diody LED	Wymiana baterii
System operacyjny	Windows 7/Vista/XP\r\nMac OS X\r\nLinux
Szerokość produktu	81 mm
Kod producenta	EL1600USBIEC
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Interfejsy	RJ-45 (Ethernet LAN), USB 2.0
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Typ akumulatora/baterii	Kwasowo-ołowiowy
Rodzaj obudowy	Rack
Wysokość	263 mm

Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Bezpieczeństwo	IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB Report, CE mark, IEC 61643-1
Sygnalizacja pracy	Diody LED
Liczba gniazd	4 gniazda
Moc skuteczna	1000 W
Moc pozorna	1600 VA
Kolor produktu	Czarny
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Słyszalny alarm	Tak
Tryby alarmu dźwiękowego	Wymiana baterii
Zimny start	Tak
Zgodny z Mac	Tak
Wartość nominalna napięcia wejściowego	230 V
Automatyczny test baterii	Tak
Porty modemu rj-11	1
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Typ połączenia wchodzącego	IEC
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1,6 kVA
Ostrzeżenia	Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	284 V
Waga produktu	7,8 kg
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Głębokość produktu	312 mm
Dodatkowe informacje	Kontrolki LED, Zimny start
Wysokość produktu	305 mm
Liczba portów USB 2.0	1
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Kolor główny	Czarny
Rozmiar układu	Rack

Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Głębokość	235 mm
Zabezpieczenia	Autotest, Ochrona linii telefonicznej
Szerokość	81 mm
Układ	Tower
Zawartość zestawu	Kabel USB, Kabel zasilający
Czas przełączenia	5ms
Wtyczka	C14 panel
Średni czas podtrzymania	6 min
Temperatura pracy	0-40 °C

Opis produktu

- Gwarancja: F024M