Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:30

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-eaton-el1600usbiec-rack-1600va-p-203873.html



Zasilacz UPS EATON EL1600USBIEC (Rack; 1600VA)

Cena brutto	**1 740,99 zł**
Cena netto	**1 415,44 zł**
Numer katalogowy	**ZASEATUPS0178**
Kod producenta	**EL1600USBIEC**
Kod EAN	**3553340621635**
Waga produktu	**7,8 kg**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Kolor produktu	**Czarny**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Wymiana baterii**
Średni czas podtrzymania	**6 min**
Topologia UPS	**Czuwanie (Offline)**
Moc skuteczna	**1000 W**
Słyszalny alarm	**Tak**
Czas przełączenia	**5ms**
Pojemność stelaża	**2U**
Sygnalizacja pracy	**Diody LED**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Układ	**Tower**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Zabezpieczenia	**Autotest, Ochrona linii telefonicznej**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**161 V**
Rodzaj obudowy	**Rack**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**284 V**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Moc rzeczywista	**1000 W**
Typ akumulatora/baterii	**Kwasowo-ołowiowy**
Maksymalna możliwa do konfiguracji	**1,6 kVA**

moc	
Kolor główny	**Czarny**
Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**
Interfejsy	**RJ-45 (Ethernet LAN), USB 2.0**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Nie**
Kod producenta	**EL1600USBIEC**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Dodatkowe informacje	**Kontrolki LED, Zimny start**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Nie**
System operacyjny	**Windows 7/Vista/XP\r\nMac OS X\r\nLinux**
Zgodny z Mac	**Tak**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Rozmiar układu	**Rack**
Oprogramowanie	**Eaton Intelligent Power**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Moc pozorna	**1600 VA**
Wtyczka	**C14 panel**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.**
Liczba gniazd	**4 gniazda**
Ochrona przed przeciążeniem	**Tak**
Zawartość zestawu	**Kabel USB, Kabel zasilający**
Typ połączenia wchodzącego	**IEC**
Bezpieczeństwo	**IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB Report, CE mark, IEC 61643-1**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**11 min**
Szerokość	**81 mm**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Porty modemu rj-11	**1**
Wysokość	**263 mm**

Wysokość produktu	**305 mm**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**220-240 V**
Głębokość	**235 mm**
Szerokość produktu	**81 mm**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Głębokość produktu	**312 mm**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Faks,Modem,Telefon,Sieć**
Diody LED	**Wymiana baterii**
Zimny start	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M