Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-eaton-el650iec-twr-650va-p-203868.html



Zasilacz UPS EATON EL650IEC (TWR; 650VA)

Cena brutto	**507,99 zł**
Cena netto	**413,00 zł**
Numer katalogowy	**ZASEATUPS0173**
Kod producenta	**EL650IEC**
Kod EAN	**3553340620638**
Szerokość produktu	**81 mm**
Topologia UPS	**Czuwanie (Offline)**
Głębokość produktu	**235 mm**
Słyszalny alarm	**Tak**
Diody LED	**Wymiana baterii**
Pojemność stelaża	**2U**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Waga produktu	**3,6 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Topologia	**Offline**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Średni czas podtrzymania	**9 min**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**161 V**
Moc skuteczna	**400 W**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**284 V**
Kształt przebiegu sinus	**Aproksymowana sinusoida**
Moc rzeczywista	**400 W**
Czas przełączenia	**5ms**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,65 kVA**
Sygnalizacja pracy	**Diody LED, Dźwiękowa**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Układ	**Tower**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**

Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Nie**
Zabezpieczenia	**Przepięciowe, Resetowalny bezpiecznik na wejściu**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Rodzaj obudowy	**Tower**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Nie**
Rodzaj zasilania	**Akumulatorowo - sieciowe**
Napięcie zasilania / zasilacza	**Brak danych**
Typ akumulatora/baterii	**Kwasowo-ołowiowy**
Kolor główny	**Czarny**
Kod producenta	**EL650IEC**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Ostrzeżenia	**Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.**
Moc pozorna	**650 VA**
Ochrona przed przeciążeniem	**Tak**
Wtyczka	**C14 panel**
Typ połączenia wchodzącego	**IEC**
Liczba gniazd	**4 gniazda**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**9 min**
Bezpieczeństwo	**IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB Report, CE mark, IEC 61643-1**
Porty modemu rj-11	**1**
Waga	**3,60 kg**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**220-240 V**
Szerokość	**81 mm**
Rozmiar układu	**Rack**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Wysokość	**263 mm**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Sieć,Faks,Modem,Telefon**
Głębokość	**235 mm**

Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Zimny start	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Wysokość produktu	**263 mm**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Wymiana baterii**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M