Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-eaton-el650usbiec-rm-twr-650va-p-203872.html



Zasilacz UPS EATON EL650USBIEC (RM/TWR; 650VA)

Cena brutto	**736,99 zł**
Cena netto	**599,18 zł**
Numer katalogowy	**ZASEATUPS0177**
Kod producenta	**EL650USBIEC**
Kod EAN	**3553340620737**
Szerokość	**81 mm**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Nie**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Wysokość	**263 mm**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Głębokość	**235 mm**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Nie**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Zgodny z Mac	**Tak**
Wysokość produktu	**263 mm**
Rozmiar układu	**Rack**
Szerokość produktu	**81 mm**
Głębokość produktu	**235 mm**
Diody LED	**Wymiana baterii**
Waga produktu	**3,6 kg**
Ostrzeżenia	**Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Kolor produktu	**Czarny**
Ochrona przed przeciążeniem	**Tak**
Średni czas podtrzymania	**9 min**
Typ połączenia wchodzącego	**IEC**
Normy i certyfikaty	**CE**

Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**9 min**
Moc skuteczna	**400 W**
Czas przełączenia	**5ms**
Porty modemu rj-11	**1**
Sygnalizacja pracy	**Diody LED, Dźwiękowa**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**220-240 V**
Układ	**Tower**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Faks,Modem,Telefon,Sieć**
Rodzaj obudowy	**Rackmount/Tower**
Zimny start	**Tak**
Rodzaj zasilania	**Akumulatorowo - sieciowe**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Napięcie zasilania / zasilacza	**Brak danych**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Wymiana baterii**
Typ akumulatora/baterii	**Kwasowo-ołowiowy**
Topologia UPS	**Czuwanie (Offline)**
Kolor główny	**Czarny**
Słyszalny alarm	**Tak**
Interfejsy	**IEC C13, IEC C14, USB 2.0**
Pojemność stelaża	**2U**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Kod producenta	**EL650USBIEC**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
System operacyjny	**Windows 7/Vista/XP\r\nMac OS X\r\nLinux**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**161 V**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**284 V**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Moc rzeczywista	**400 W**

Moc pozorna	**650 VA**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,65 kVA**
Wtyczka	**C14 panel**
Bezpieczeństwo	**IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB Report, CE mark, IEC 61643-1**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Waga	**3,60 kg**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M