Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:38

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-eaton-el800usbdin-desktop-800va-p-203841.html



Zasilacz UPS EATON EL800USBDIN (Desktop; 800VA)

Cena brutto	**807,99 zł**
Cena netto	**656,90 zł**
Numer katalogowy	**ZASEATUPS0145**
Kod producenta	**EL800USBDIN**
Kod EAN	**3553340620829**
Zabezpieczenia	**Ochrona przeciwprzepięciowa**
Pojemność stelaża	**2U**
Rodzaj obudowy	**Desktop**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Rodzaj zasilania	**Akumulatorowe**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ F**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**161 V**
Napięcie zasilania / zasilacza	**220 - 240 V**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**284 V**
Kolor główny	**Czarny**
Moc rzeczywista	**500 W**
Interfejsy	**USB 2.0**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,8 kVA**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Kod producenta	**EL800USBDIN**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Dodatkowe informacje	**Zimny start**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Nie**
System operacyjny	**Windows 7/Vista/XP\r\nMac OS X\r\nLinux**
Automatyczny test baterii	**Tak**

Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Nie**
Moc pozorna	**800 VA**
Zgodny z Mac	**Tak**
Wtyczka	**C14 panel**
Liczba gniazd	**4 gniazda**
Rozmiar układu	**Rack**
Zawartość zestawu	**Kabel USB**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Bezpieczeństwo	**IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB Report, CE mark, IEC 61643-1**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Waga	**4,10 kg**
Szerokość	**81 mm**
Ostrzeżenia	**Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wysokość	**263 mm**
Ochrona przed przeciążeniem	**Tak**
Wysokość produktu	**263 mm**
Głębokość	**235 mm**
Typ połączenia wchodzącego	**Schuko**
Szerokość produktu	**81 mm**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**11 min**
Głębokość produktu	**235 mm**
Porty modemu rj-11	**1**
Diody LED	**Wymiana baterii**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**220-240 V**
Waga produktu	**4,1 kg**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Kolor produktu	**Czarny**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Faks,Modem,Sieć,Telefon**
Średni czas podtrzymania	**10 min**

Zimny start	**Tak**
Moc skuteczna	**500 W**
Typy wyjść AC	**Typu F**
Czas przełączenia	**5ms**
Sygnalizacja pracy	**Diody LED, Dźwiękowa**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Wymiana baterii**
Układ	**Tower**
Topologia UPS	**Czuwanie (Offline)**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Słyszalny alarm	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M