

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-eaton-el800usbiec-twr-800va-p-203871.html>



Zasilacz UPS EATON EL800USBIEC (TWR; 800VA)

| | |
|--|--------------------------------|
| Cena brutto | 882,99 zł |
| Cena netto | 717,88 zł |
| Numer katalogowy | ZASEATUPS0176 |
| Kod producenta | EL800USBIEC |
| Kod EAN | 3553340620836 |
| Kształt przebiegu sinus | Aproksymowana sinusoida |
| Ochrona przed przeciążeniem | Tak |
| Czas przełączenia | 5ms |
| Typ połączenia wchodzącego | IEC |
| Sygnalizacja pracy | Diody LED |
| Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia | 11 min |
| Układ | Tower |
| Porty modemu rj-11 | 1 |
| Wartość nominalna napięcia wyjściowego | 220-240 V |
| Rodzaj baterii | Ołowiowa (VRLA) |
| Wartość nominalna napięcia wejściowego | 220 V |
| Rodzaj obudowy | Tower |
| Funkcje ochrony przed przepięciami | Telefon,Faks,Modem,Sieć |
| Napięcie zasilania / zasilacza | 220 V, 230 V, 240 V |
| Zimny start | Tak |
| Typ akumulatora/baterii | Kwasowo-ołowiowy |
| Typy wyjść AC | C13 panel |
| Kolor główny | Czarny |
| Tryby alarmu dźwiękowego | Wymiana baterii |
| Interfejsy | USB 2.0 |
| Topologia UPS | Czuwanie (Offline) |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Słyszalny alarm | Tak |
| Kod producenta | EL800USBIEC |
| Pojemność stelaża | 2U |

| | |
|--|---|
| Dodatkowe informacje | Kontrolki LED, Zimny start |
| Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia | Tak |
| System operacyjny | Windows 7/Vista/XP\r\nMac OS X\r\nLinux |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | 240 V |
| Częstotliwość wejściowa | 50/60 Hz |
| Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | 220 V |
| Oprogramowanie | Eaton Intelligent Power |
| Częstotliwość danych wejściowych | 50/60 Hz |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | 161 V |
| Moc pozorna | 800 VA |
| Awaryjne wyłączenie zasilania | Nie |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 284 V |
| Wtyczka | C14 panel |
| Automatyczny test baterii | Tak |
| Moc rzeczywista | 500 W |
| Liczba gniazd | 5 gniazd |
| Akumulatory wymieniane podczas pracy | Nie |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | 0,8 kVA |
| Zawartość zestawu | Instrukcja obsługi, Kabel USB |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Ilość gniazd sieciowych | 4 x gniazdo sieciowe |
| Bezpieczeństwo | IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB Report, CE mark, IEC 61643-1 |
| Rozmiar układu | Rack |
| Waga | 4,10 kg |
| Technologia baterii | Ołowiany (VRLA) |
| Szerokość | 263 mm |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85078000 |
| Wysokość | 81 mm |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Głębokość | 235 mm |
| Wysokość produktu | 263 mm |
| Szerokość produktu | 81 mm |
| Głębokość produktu | 235 mm |

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Diody LED | Wymiana baterii |
| Waga produktu | 4,1 kg |
| Kolor produktu | Czarny |
| Średni czas podtrzymania | 10 min |
| Moc skuteczna | 500 W |

Opis produktu

- Gwarancja: F024M