

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-eaton-el800usbiec-twr-800va-p-203871.html>

## Zasilacz UPS EATON EL800USBIEC (TWR; 800VA)

Cena brutto	<b>889,99 zł</b>
Cena netto	<b>723,57 zł</b>
Numer katalogowy	<b>ZASEATUPS0176</b>
Kod producenta	<b>EL800USBIEC</b>
Kod EAN	<b>3553340620836</b>
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	<b>220 V</b>
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	<b>Tak</b>
Słyszalny alarm	<b>Tak</b>
Tryby alarmu dźwiękowego	<b>Wymiana baterii</b>
Zimny start	<b>Tak</b>
Zgodny z Mac	<b>Tak</b>
Wartość nominalna napięcia wejściowego	<b>220 V</b>
Automatyczny test baterii	<b>Tak</b>
Porty modemu rj-11	<b>1</b>
Częstotliwość danych wejściowych	<b>50/60 Hz</b>
Typ połączenia wchodzącego	<b>IEC</b>
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	<b>0,8 kVA</b>
Ostrzeżenia	<b>Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.</b>
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	<b>284 V</b>
Waga produktu	<b>4,1 kg</b>
Częstotliwość wejściowa	<b>50/60 Hz</b>
Głębokość produktu	<b>235 mm</b>
Dodatkowe informacje	<b>Kontrolki LED, Zimny start</b>
Wysokość produktu	<b>263 mm</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>1</b>

Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85078000</b>
Kolor główny	<b>Czarny</b>
Rozmiar układu	<b>Rack</b>
Napięcie zasilania / zasilacza	<b>220 V, 230 V, 240 V</b>
Głębokość	<b>235 mm</b>
Rodzaj baterii	<b>Ołowiowa (VRLA)</b>
Szerokość	<b>263 mm</b>
Sygnalizacja pracy	<b>Diody LED</b>
Bezpieczeństwo	<b>IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB Report, CE mark, IEC 61643-1</b>
Kształt przebiegu sinus	<b>Aproksymowana sinusoida</b>
Liczba gniazd	<b>5 gniazd</b>
Średni czas podtrzymania	<b>10 min</b>
Moc pozorna	<b>800 VA</b>
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	<b>240 V</b>
Pojemność stelaża	<b>2U</b>
Topologia UPS	<b>Czuwanie (Offline)</b>
Typy wyjść AC	<b>C13 panel</b>
Funkcje ochrony przed przepięciami	<b>Sieć, Telefon, Faks, Modem</b>
Akumulatory wymieniane podczas pracy	<b>Nie</b>
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	<b>220-240 V</b>
Awaryjne wyłączenie zasilania	<b>Nie</b>
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	<b>11 min</b>
Ilość gniazd sieciowych	<b>4 x gniazdo sieciowe</b>
Ochrona przed przeciążeniem	<b>Tak</b>
Moc rzeczywista	<b>500 W</b>
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	<b>161 V</b>
Oprogramowanie	<b>Eaton Intelligent Power</b>
Diody LED	<b>Wymiana baterii</b>
System operacyjny	<b>Windows 7/Vista/XP Mac OS X Linux</b>
Szerokość produktu	<b>81 mm</b>
Kod producenta	<b>EL800USBIEC</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Interfejsy	<b>USB 2.0</b>
Technologia baterii	<b>Ołowiany (VRLA)</b>

Typ akumulatora/baterii	<b>Kwasowo-ołowiowy</b>
Rodzaj obudowy	<b>Tower</b>
Wysokość	<b>81 mm</b>
Układ	<b>Tower</b>
Waga	<b>4,10 kg</b>
Czas przełączenia	<b>5ms</b>
Zawartość zestawu	<b>Instrukcja obsługi, Kabel USB</b>
Moc skuteczna	<b>500 W</b>
Wtyczka	<b>C14 panel</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M