Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-eaton-el800usbiec-twr-800va-p-203871.html



Zasilacz UPS EATON EL800USBIEC (TWR; 800VA)

Cena brutto	**925,99 zł**
Cena netto	**752,84 zł**
Numer katalogowy	**ZASEATUPS0176**
Kod producenta	**EL800USBIEC**
Kod EAN	**3553340620836**
Sygnalizacja pracy	**Diody LED**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**11 min**
Układ	**Tower**
Porty modemu rj-11	**1**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**220-240 V**
Rodzaj obudowy	**Tower**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**220 V**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Sieć,Telefon,Faks,Modem**
Napięcie zasilania / zasilacza	**220 V, 230 V, 240 V**
Zimny start	**Tak**
Typ akumulatora/baterii	**Kwasowo-ołowiowy**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Kolor główny	**Czarny**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Wymiana baterii**
Interfejsy	**USB 2.0**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Topologia UPS	**Czuwanie (Offline)**
Kod producenta	**EL800USBIEC**
Słyszalny alarm	**Tak**
Dodatkowe informacje	**Kontrolki LED, Zimny start**
Pojemność stelaża	**2U**
System operacyjny	**Windows 7/Vista/XP\r\nMac OS X\r\nLinux**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**

Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Oprogramowanie	**Eaton Intelligent Power**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Moc pozorna	**800 VA**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**161 V**
Wtyczka	**C14 panel**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**284 V**
Liczba gniazd	**5 gniazd**
Moc rzeczywista	**500 W**
Zawartość zestawu	**Instrukcja obsługi, Kabel USB**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,8 kVA**
Bezpieczeństwo	**IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB Report, CE mark, IEC 61643-1**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Waga	**4,10 kg**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Szerokość	**263 mm**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Nie**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wysokość	**81 mm**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Nie**
Wysokość produktu	**263 mm**
Głębokość	**235 mm**
Zgodny z Mac	**Tak**
Szerokość produktu	**81 mm**
Rozmiar układu	**Rack**
Głębokość produktu	**235 mm**
Diody LED	**Wymiana baterii**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Waga produktu	**4,1 kg**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Kolor produktu	**Czarny**
Średni czas podtrzymania	**10 min**

Moc skuteczna	**500 W**
Ostrzeżenia	**Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.**
Kształt przebiegu sinus	**Aproksymowana sinusoida**
Ochrona przed przeciążeniem	**Tak**
Czas przełączenia	**5ms**
Typ połączenia wchodzącego	**IEC**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M