

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-eaton-elipse-eco-el500fr-twr-500va-p-203804.html>

Zasilacz UPS EATON ELipse Eco EL500FR (TWR; 500VA)

Cena brutto	398,99 zł
Cena netto	324,38 zł
Numer katalogowy	ZASEATUPS0088
Kod producenta	EL500FR
Kod EAN	3553340620515
Wartość nominalna napięcia wejściowego	230 V
Porty modemu rj-11	1
Typ połączenia wchodzącego	FR
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,5 kVA
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	284 V
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Słyszalny alarm	Tak
Tryby alarmu dźwiękowego	Wymiana baterii
Zimny start	Tak
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Nie
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Awaryjne wyłączenie zasilania	Nie
Sygnalizacja pracy	Diody LED
Kształt przebiegu sinus	Aproksymowana sinusoida
Wysokość	263 mm
Średni czas podtrzymania	6 min
Waga	2,90 kg

Kolor produktu	Czarny
Liczba gniazd	4 gniazda
Diody LED	Wymiana baterii
Moc pozorna	500 VA
Szerokość produktu	81 mm
Kod producenta	EL500FR
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Kolor główny	Czarny
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Funkcje ochrony przed przepięciami	Telefon,Sieć,Faks,Modem
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	220-240 V
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	9 min
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Ochrona przed przeciążeniem	Tak
Moc rzeczywista	300 W
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	161 V
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Pojemność stelaża	2U
Topologia UPS	Czuwanie (Offline)
Typy wyjść AC	Typu E
Rozmiar układu	Rackmount/Tower
Rodzaj obudowy	Tower
Automatyczny test baterii	Tak
Układ	Tower
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Czas przełączenia	5ms
Głębokość	235 mm
Moc skuteczna	300 W
Szerokość	81 mm
Topologia	Offline
Bezpieczeństwo	IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB Report, CE mark, IEC 61643-1
Waga produktu	2,9 kg
Wtyczka	C14 panel
Głębokość produktu	235 mm
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz



Wysokość produktu	263 mm
Interfejsy	RJ-11
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Typ akumulatora/baterii	Kwasowo-ołowiowy

Opis produktu

- Gwarancja: F024M