Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 11:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-eaton-elipse-eco-el500fr-twr-500va-p-203804.html



Zasilacz UPS EATON ELipse Eco EL500FR (TWR; 500VA)

Cena brutto	**371,99 zł**
Cena netto	**302,43 zł**
Numer katalogowy	**ZASEATUPS0088**
Kod producenta	**EL500FR**
Kod EAN	**3553340620515**
Głębokość produktu	**235 mm**
Diody LED	**Wymiana baterii**
Waga produktu	**2,9 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Topologia	**Offline**
Średni czas podtrzymania	**6 min**
Moc skuteczna	**300 W**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Ochrona przed przeciążeniem	**Tak**
Kształt przebiegu sinus	**Aproksymowana sinusoida**
Typ połączenia wchodzącego	**FR**
Czas przełączenia	**5ms**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**9 min**
Sygnalizacja pracy	**Diody LED**
Porty modemu rj-11	**1**
Układ	**Tower**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**220-240 V**
Rodzaj obudowy	**Tower**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**

Funkcje ochrony przed przepięciami	**Faks,Modem,Telefon,Sieć**
Typ akumulatora/baterii	**Kwasowo-ołowiowy**
Zimny start	**Tak**
Kolor główny	**Czarny**
Typy wyjść AC	**Typu E**
Interfejsy	**RJ-11**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Wymiana baterii**
Kod producenta	**EL500FR**
Topologia UPS	**Czuwanie (Offline)**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Słyszalny alarm	**Tak**
Moc pozorna	**500 VA**
Pojemność stelaża	**2U**
Wtyczka	**C14 panel**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Liczba gniazd	**4 gniazda**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Bezpieczeństwo	**IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB Report, CE mark, IEC 61643-1**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Waga	**2,90 kg**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**161 V**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**284 V**
Szerokość	**81 mm**
Moc rzeczywista	**300 W**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Nie**
Wysokość	**263 mm**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,5 kVA**
Rozmiar układu	**Rackmount/Tower**
Głębokość	**235 mm**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Nie**
Wysokość produktu	**263 mm**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Szerokość produktu	**81 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M