

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-eaton-ellipse-pro-elp850fr-twr-850va-p-203817.html>



Zasilacz UPS EATON Elipse Pro ELP850FR (TWR; 850VA)

Cena brutto	1 009,99 zł
Cena netto	821,13 zł
Numer katalogowy	ZASEATUPS0116
Kod producenta	ELP850FR
Kod EAN	743172437402
Szerokość	260 mm
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Wysokość	285 mm
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	9 min
Rozmiar układu	Rackmount/Tower
Głębokość	82 mm
Porty modemu rj-11	1
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Wartość nominalna napięcia wejściowego	230 V
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Funkcje ochrony przed przepięciami	Faks,Modem,Telefon,Sieć
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zimny start	Tak
Wysokość produktu	260 mm
Typy wyjść AC	Typu E
Szerokość produktu	82 mm
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Głębokość produktu	285 mm
Diody LED	Tak
Pojemność stelaża	2U
Waga produktu	7,3 kg
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak

Kolor produktu	Czarny
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Średni czas podtrzymania	5 min
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Normy i certyfikaty	CE
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	150 V
Moc skuteczna	510 W
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	285 V
Czas przełączenia	4ms
Moc rzeczywista	510 W
Typ wyświetlacza	LCD
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,85 kVA
Sygnalizacja pracy	Diody LED
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Układ	Tower
Frekwencja wyjściowa	50 Hz
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Zabezpieczenia	Autotest, Ochrona linii telefonicznej
Automatyczny test baterii	Tak
Rodzaj obudowy	Tower
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Nie
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Typ ekranu	LCD
Kolor główny	Czarny
Liczba portów USB 2.0	1
Kod producenta	ELP850FR
Dodatkowe informacje	Wyświetlacz LCD
Częstotliwość wyjściowa	50/60 Hz
Moc pozorna	850 VA
Wtyczka	C14 panel
Liczba gniazd	4 gniazda
Bezpieczeństwo	IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB, CE



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Waga

7,30 kg

Opis produktu

- Gwarancja: F036M