

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-eaton-elp1600fr-rack-1600va-p-203821.html>

Zasilacz UPS EATON ELP1600FR (Rack; 1600VA)

Cena brutto	1 432,99 zł
Cena netto	1 165,03 zł
Numer katalogowy	ZASEATUPS0120
Kod producenta	ELP1600FR
Kod EAN	743172438010
Kod producenta	ELP1600FR
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Dodatkowe informacje	Wyświetlacz LCD, Zimny start
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	150 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	285 V
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Moc rzeczywista	1000 W
Temperatura pracy	0-40 °C
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1,6 kVA
Moc pozorna	1600 VA
Ilość gniazd sieciowych	8 x gniazdo sieciowe
Wtyczka	C14 panel
Frekwencja wyjściowa	50 Hz
Liczba gniazd	4 gniazda
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Kabel USB, Sterowniki
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Bezpieczeństwo	IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB, CE
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Waga	11,30 kg
Automatyczny test baterii	Tak
Szerokość	275 mm
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Nie
Szerokość produktu	82 mm

Wysokość	390 mm
Typ ekranu	LCD
Głębokość produktu	390 mm
Głębokość	82 mm
Rozmiar układu	Rackmount/Tower
Diody LED	Tak
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Waga produktu	11,3 kg
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Kolor produktu	Czarny
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wysokość w szafie przemysłowej	1U
Wysokość produktu	275 mm
Topologia	Line Interactive VI
Średni czas podtrzymania	6 min
Normy i certyfikaty	CE
Moc skuteczna	1000 W
Kształt przebiegu sinus	Modyfikowana sinusoida
Ostrzeżenia	Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Czas przełączenia	4ms
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	9 min
Typ wyświetlacza	LCD
Porty modemu rj-11	1
Sygnalizacja pracy	Wyświetlacz LCD
Wartość nominalna napięcia wejściowego	230 V
Układ	Tower
Funkcje ochrony przed przepięciami	Faks,Modem,Telefon,Sieć
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Zimny start	Tak
Zabezpieczenia	Autotest, Ochrona linii telefonicznej
Typy wyjść AC	Typu E
Rodzaj obudowy	Rack

Topologia UPS	Technologia line-interactive
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Pojemność stelaża	2U
Kolor główny	Czarny
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Liczba portów USB 2.0	1
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V

Opis produktu

- Gwarancja: F036M