Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-eaton-elp1600fr-rack-1600va-p-203821.html



Zasilacz UPS EATON ELP1600FR (Rack; 1600VA)

Cena brutto	**1 432,99 zł**
Cena netto	**1 165,03 zł**
Numer katalogowy	**ZASEATUPS0120**
Kod producenta	**ELP1600FR**
Kod EAN	**743172438010**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Zimny start	**Tak**
Zabezpieczenia	**Autotest, Ochrona linii telefonicznej**
Typy wyjść AC	**Typu E**
Rodzaj obudowy	**Rack**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Pojemność stelaża	**2U**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Kolor główny	**Czarny**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Kod producenta	**ELP1600FR**
Dodatkowe informacje	**Wyświetlacz LCD, Zimny start**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**150 V**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**285 V**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Moc rzeczywista	**1000 W**
Moc pozorna	**1600 VA**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1,6 kVA**
Wtyczka	**C14 panel**

Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**
Liczba gniazd	**4 gniazda**
Frekwencja wyjściowa	**50 Hz**
Zawartość zestawu	**Instrukcja obsługi, Kabel USB, Sterowniki**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Bezpieczeństwo	**IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB, CE**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Waga	**11,30 kg**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Szerokość	**275 mm**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Nie**
Szerokość produktu	**82 mm**
Wysokość	**390 mm**
Typ ekranu	**LCD**
Głębokość	**82 mm**
Rozmiar układu	**Rackmount/Tower**
Głębokość produktu	**390 mm**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Diody LED	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Waga produktu	**11,3 kg**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kolor produktu	**Czarny**
Wysokość produktu	**275 mm**
Wysokość w szafie przemysłowej	**1U**
Topologia	**Line Interactive VI**
Średni czas podtrzymania	**6 min**
Normy i certyfikaty	**CE**
Moc skuteczna	**1000 W**
Kształt przebiegu sinus	**Modyfikowana sinusoida**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Czas przełączenia	**4ms**

Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**9 min**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Porty modemu rj-11	**1**
Sygnalizacja pracy	**Wyświetlacz LCD**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Układ	**Tower**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Faks,Modem,Telefon,Sieć**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M