Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:05

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-eaton-elp1600iec-rack-twr-1600va-p-203822.html



Zasilacz UPS EATON ELP1600IEC (Rack, TWR; 1600VA)

Cena brutto	**1 468,99 zł**
Cena netto	**1 194,30 zł**
Numer katalogowy	**ZASEATUPS0121**
Kod producenta	**ELP1600IEC**
Kod EAN	**743172438256**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Układ	**Tower**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Faks,Modem,Sieć,Telefon**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Zimny start	**Tak**
Zabezpieczenia	**Autotest, Ochrona linii telefonicznej, Ochrona przed całkowitym rozładowaniem akumulatora**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Rodzaj obudowy	**Rack, Tower**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Pojemność stelaża	**2U**
Kolor główny	**Czarny**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Interfejsy	**RJ-11, RJ-45 (Ethernet LAN), USB 2.0**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Kod producenta	**ELP1600IEC**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Dodatkowe informacje	**Wyświetlacz LCD, Zimny start**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**150 V**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**285 V**

Moc rzeczywista	**1000 W**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1,6 kVA**
Moc pozorna	**1600 VA**
Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**
Wtyczka	**C14 panel**
Frekwencja wyjściowa	**50 Hz**
Liczba gniazd	**8 gniazd**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Zawartość zestawu	**Kabel USB**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Bezpieczeństwo	**IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB, CE**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Waga	**11,30 kg**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Nie**
Szerokość	**82 mm**
Typ ekranu	**LCD**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wysokość	**275 mm**
Rozmiar układu	**Rackmount/Tower**
Wysokość produktu	**275 mm**
Głębokość	**390 mm**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Szerokość produktu	**82 mm**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Głębokość produktu	**390 mm**
Diody LED	**Tak**
Waga produktu	**11,3 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Średni czas podtrzymania	**9 min**
Moc skuteczna	**1000 W**
Kształt przebiegu sinus	**Pełna sinusoida**
Ostrzeżenia	**Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**

Czas przełączenia	**4ms**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**9 min**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Porty modemu rj-11	**1**
Sygnalizacja pracy	**Wyświetlacz LCD**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M