

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-eaton-elp650iec-twr-650va-p-203816.html>

Zasilacz UPS EATON ELP650IEC (TWR; 650VA)

Cena brutto	676,99 zł
Cena netto	550,40 zł
Numer katalogowy	ZASEATUPS0115
Kod producenta	ELP650IEC
Kod EAN	743172437334
Interfejsy	USB 2.0
Automatyczny test baterii	Tak
Liczba portów USB 2.0	1
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Nie
Kod producenta	ELP650IEC
Typ ekranu	LCD
Dodatkowe informacje	Wyświetlacz LCD, Zimny start
Rozmiar układu	Rackmount/Tower
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Temperatura pracy	0-40 °C
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Moc pozorna	650 VA
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wtyczka	C14 panel
Liczba gniazd	5 gniazd
Zawartość zestawu	Kabel USB
Bezpieczeństwo	IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB, CE
Waga	6,60 kg
Ostrzeżenia	Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.
Szerokość	260 mm
Wysokość	82 mm

Wysokość produktu	260 mm
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	9 min
Głębokość	285 mm
Szerokość produktu	82 mm
Porty modemu rj-11	1
Głębokość produktu	285 mm
Wartość nominalna napięcia wejściowego	230 V
Diody LED	Tak
Funkcje ochrony przed przepięciami	Telefon,Faks,Modem,Sieć
Waga produktu	6,6 kg
Zimny start	Tak
Kolor produktu	Czarny
Typy wyjść AC	C13 panel
Średni czas podtrzymania	5 min
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Normy i certyfikaty	CE
Pojemność stelaża	2U
Moc skuteczna	400 W
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Kształt przebiegu sinus	Aproksymowana sinusoida
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Czas przełączenia	4ms
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Typ wyświetlacza	LCD
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	150 V
Sygnalizacja pracy	Wyświetlacz LCD
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	285 V
Układ	Tower
Moc rzeczywista	400 W
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,65 kVA
Zabezpieczenia	Autotest, Ochrona linii telefonicznej
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe

Rodzaj obudowy	Tower
Frekwencja wyjściowa	50 Hz
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Kolor główny	Czarny
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F036M