

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-eaton-elp850iec-rack-850va-p-203818.html>

## Zasilacz UPS EATON ELP850IEC (Rack; 850VA)

|                                         |                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                             | <b>1 009,99 zł</b>                                                                   |
| Cena netto                              | <b>821,13 zł</b>                                                                     |
| Numer katalogowy                        | <b>ZASEATUPS0117</b>                                                                 |
| Kod producenta                          | <b>ELP850IEC</b>                                                                     |
| Kod EAN                                 | <b>743172437648</b>                                                                  |
| Ilość gniazd sieciowych                 | <b>4 x gniazdo sieciowe</b>                                                          |
| Moc rzeczywista                         | <b>510 W</b>                                                                         |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | <b>150 V</b>                                                                         |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | <b>240 V</b>                                                                         |
| Pojemność stelaża                       | <b>2U</b>                                                                            |
| Typy wyjść AC                           | <b>C13 panel</b>                                                                     |
| Funkcje ochrony przed przepięciami      | <b>Faks, Modem, Telefon, Sieć</b>                                                    |
| Porty modemu rj-11                      | <b>1</b>                                                                             |
| Automatyczny test baterii               | <b>Tak</b>                                                                           |
| Częstotliwość danych wejściowych        | <b>50/60 Hz</b>                                                                      |
| Waga                                    | <b>7,30 kg</b>                                                                       |
| Moc skuteczna                           | <b>510 W</b>                                                                         |
| Zawartość zestawu                       | <b>Kabel USB, Sterowniki</b>                                                         |
| Średni czas podtrzymania                | <b>5 min</b>                                                                         |
| Wtyczka                                 | <b>C14 panel</b>                                                                     |
| Waga produktu                           | <b>7,3 kg</b>                                                                        |
| Oprogramowanie                          | <b>Eaton Intelligent Power</b>                                                       |
| Głębokość produktu                      | <b>285 mm</b>                                                                        |
| Kod producenta                          | <b>ELP850IEC</b>                                                                     |
| Wysokość produktu                       | <b>260 mm</b>                                                                        |
| Interfejsy                              | <b>RJ-11</b>                                                                         |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS)       | <b>85078000</b>                                                                      |
| Napięcie zasilania / zasilacza          | <b>230 V</b>                                                                         |
| Rozmiar układu                          | <b>Rackmount/Tower</b>                                                               |
| Zabezpieczenia                          | <b>Autotest, Ochrona linii telefonicznej, Ochrona przed całkowitym rozładowaniem</b> |

|                                                  | <b>akumulatora</b>                             |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Układ                                            | <b>Tower</b>                                   |
| Wysokość                                         | <b>285 mm</b>                                  |
| Typ wyświetlacza                                 | <b>LCD</b>                                     |
| Frekwencja wyjściowa                             | <b>50 Hz</b>                                   |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc           | <b>0,85 kVA</b>                                |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)         | <b>285 V</b>                                   |
| Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)         | <b>220 V</b>                                   |
| Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia           | <b>Tak</b>                                     |
| Topologia UPS                                    | <b>Technologia line-interactive</b>            |
| Zimny start                                      | <b>Tak</b>                                     |
| Wartość nominalna napięcia wejściowego           | <b>230 V</b>                                   |
| Akumulatory wymieniane podczas pracy             | <b>Nie</b>                                     |
| Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia | <b>9 min</b>                                   |
| Awaryjne wyłączenie zasilania                    | <b>Tak</b>                                     |
| Czas przełączenia                                | <b>4ms</b>                                     |
| Bezpieczeństwo                                   | <b>IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB, CE</b> |
| Normy i certyfikaty                              | <b>CE</b>                                      |
| Liczba gniazd                                    | <b>4 gniazda</b>                               |
| Kolor produktu                                   | <b>Czarny</b>                                  |
| Moc pozorna                                      | <b>850 VA</b>                                  |
| Diody LED                                        | <b>Tak</b>                                     |
| Częstotliwość wejściowa                          | <b>50/60 Hz</b>                                |
| Szerokość produktu                               | <b>82 mm</b>                                   |
| Liczba portów USB 2.0                            | <b>1</b>                                       |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)                | <b>1</b>                                       |
| Kolor główny                                     | <b>Czarny</b>                                  |
| Technologia baterii                              | <b>Ołowiany (VRLA)</b>                         |
| Rodzaj obudowy                                   | <b>Rack</b>                                    |
| Typ ekranu                                       | <b>LCD</b>                                     |
| Rodzaj baterii                                   | <b>Ołowiowa (VRLA)</b>                         |
| Głębokość                                        | <b>82 mm</b>                                   |
| Sygnalizacja pracy                               | <b>Diody LED</b>                               |
| Szerokość                                        | <b>260 mm</b>                                  |



PS COMPUTER Sp. z o.o.

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M