

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-ever-duo-350-avr-twr-350va-t-davrto-000k35-00-p-288100.html>



Zasilacz UPS EVER DUO 350 AVR (TWR; 350VA) (T/DAVRTO-000K35/00)

| | |
|------------------------------------|--|
| Cena brutto | 215,99 zł |
| Cena netto | 175,60 zł |
| Numer katalogowy | ZSIEVEUPS0100 |
| Kod producenta | T/DAVRTO-000K35/00 |
| Kod EAN | 5907683605117 |
| Funkcje ochrony zasilania | Przeładowanie, Krótkie spięcie |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Wysokość produktu | 158 mm |
| Szerokość produktu | 84 mm |
| Głębokość produktu | 286 mm |
| Wysokość opakowania | 225 mm |
| Waga produktu | 3,8 kg |
| Szerokość opakowania | 122 mm |
| Kolor produktu | Czarny |
| Układ | Tower |
| Napięcie baterii | 12 V |
| Rodzaj baterii | Ołowiowa (VRLA) |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Częstotliwość wejściowa | 50/60 Hz |
| Zimny start | Tak |
| Pojemność baterii | 5 Ah |
| Typy wyjść AC | C13 panel |
| Tryby alarmu dźwiękowego | Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia |
| Topologia UPS | Technologia line-interactive |
| Ostrzeżenia | Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć |

| | |
|--|---|
| | przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody. |
| Słyszalny alarm | Tak |
| Liczba obsługiwanych baterii | 1 |
| Przebieg falowy | Sinus |
| Liczba faz wejściowych | 1 |
| Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia | Tak |
| Liczba faz wyjściowych | 1 |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | 253 V |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Tak |
| Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | 191 V |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | 162 V |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 290 V |
| Moc rzeczywista | 245 W |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | 0,35 kVA |
| Ilość gniazd sieciowych | 2 x gniazdo sieciowe |
| Frekwencja wyjściowa | 50/60 Hz |
| Częstotliwość danych wejściowych | 50/60 Hz |

Opis produktu

- Gwarancja: F024M