Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:35

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-ever-duo-850-avr-usb-twr-850va-t-davrto-000k85-00-p-288102.html



Zasilacz UPS EVER DUO 850 AVR USB (TWR; 850VA) (T/DAVRTO-000K85/00)

Cena brutto	**402,99 zł**
Cena netto	**327,63 zł**
Numer katalogowy	**ZSIEVEUPS0102**
Kod producenta	**T/DAVRTO-000K85/00**
Kod EAN	**5907683605131**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**0 - 40 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**189 mm**
Szerokość produktu	**100 mm**
Głębokość produktu	**325 mm**
Diody LED	**Tak**
Wysokość opakowania	**256 mm**
Waga produktu	**6,9 kg**
Szerokość opakowania	**141 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Port USB	**Tak**
Układ	**Tower**
Maksymalne natężenie prądu	**10 A**
Napięcie baterii	**12 V**
Długość kabla	**10 m**
Ostrzeżenia	**Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Rodzaj chłodzenia	**Naturalny**
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	**20 - 80%**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Liczba obsługiwanych baterii	**2**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm przeciążenia**

Typ gniazda	**6 x IEC 320 C13 (10 A)**
Obsługa HID	**Tak**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Pojemność baterii	**5 Ah**
Ilość faz	**1**
Słyszalny alarm	**Tak**
Przebieg falowy	**Sinus**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**253 V**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**191 V**
Zimny start	**Tak**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**162 V**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**290 V**
Moc rzeczywista	**550 W**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,85 kVA**
Ilość gniazd sieciowych	**6 x gniazdo sieciowe**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 1000 m**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M