

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-ever-duo-850-avr-usb-twr-850va-t-davrto-000k85-00-p-288102.html>



Zasilacz UPS EVER DUO 850 AVR USB (TWR; 850VA) (T/DAVRTO-000K85/00)

Cena brutto	389,99 zł
Cena netto	317,07 zł
Numer katalogowy	ZSIEVEUPS0102
Kod producenta	T/DAVRTO-000K85/00
Kod EAN	5907683605131
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	290 V
Obsługa HID	Tak
Moc rzeczywista	550 W
Ilość faz	1
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,85 kVA
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Ilość gniazd sieciowych	6 x gniazdo sieciowe
Stopień ochrony IP	IP20
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Zimny start	Tak
Automatyczny test baterii	Tak
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Tak
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 1000 m
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 40 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	189 mm
Szerokość produktu	100 mm
Głębokość produktu	325 mm
Diody LED	Tak
Wysokość opakowania	256 mm
Waga produktu	6,9 kg
Szerokość opakowania	141 mm
Kolor produktu	Czarny

Port USB	Tak
Układ	Tower
Maksymalne natężenie prądu	10 A
Napięcie baterii	12 V
Długość kabla	10 m
Rodzaj chłodzenia	Naturalny
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm przeciążenia
Typ gniazda	6 x IEC 320 C13 (10 A)
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Pojemność baterii	5 Ah
Słyszalny alarm	Tak
Przebieg falowy	Sinus
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	253 V
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	191 V
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	20 - 80%
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	162 V
Liczba obsługiwanych baterii	2

Opis produktu

- Gwarancja: F024M