Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:38

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-ever-duo-t-diipto-001k00-00-1000va-p-203894.html



Zasilacz UPS Ever DUO T/DIIPTO-001K00/00 (1000VA)

Cena brutto	**671,99 zł**
Cena netto	**546,33 zł**
Numer katalogowy	**ZASEVEUPS0086**
Kod producenta	**T/DIIPTO-001K00/00**
Kod EAN	**5907683600914**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**0 - 40 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 35 °C**
Wysokość produktu	**258 mm**
Szerokość produktu	**84 mm**
Głębokość produktu	**358 mm**
Diody LED	**Zasilanie,Status,Awaria prądu**
Waga produktu	**7,6 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Moc skuteczna	**600 W**
Czas przełączenia	**6ms**
Układ	**Tower**
Ilość komór baterii	**2**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Ilość faz	**1**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Czas użytkowania (max)	**6 ms**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**4 min**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**3 min**
Kod producenta	**T/DIIPTO-001K00/00**
Opis filtrowania	**LC**
Rodzaj chłodzenia	**Pasywne**
Czas ładowania	**10 h**
Porty modemu rj-11	**2**
Moc pozorna	**1000 VA**

Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Wtyczka	**C13 panel**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Sieć**
Liczba gniazd	**4 gniazda**
Cechy sieci	**N**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Zimny start	**Tak**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Nie**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Wymiana baterii**
Zgodny z Mac	**Tak**
Słyszalny alarm	**Tak**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 1000 m**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Rozmiar układu	**Wieża**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**230 V**
Ilość baterii	**2**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**230 V**
Funkcje ochrony zasilania	**Krótkie spięcie,Przeładowanie**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**190 V**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**259 V**
Wymiary produktu (SxGxW)	**84 x 358 x 258 mm**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1 kVA**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**20 - 95%**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M