Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-ever-easyline-650avr-usb-t-easyto-000k65-00-p-203901.html



Zasilacz UPS EVER EASYLINE 650AVR USB (T/EASYTO-000K65/00)

Cena brutto	**352,99 zł**
Cena netto	**286,98 zł**
Numer katalogowy	**ZASEVEUPS0141**
Kod producenta	**T/EASYTO-000K65/00**
Kod EAN	**5907683603564**
Wysokość opakowania	**230 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**4,8 kg**
Waga produktu	**4,4 kg**
Szerokość opakowania	**140 mm**
Głębokość opakowania	**345 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Moc skuteczna	**360 W**
Liczba obsługiwanych baterii	**1**
Czas przełączenia	**6ms**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Liczba faz wejściowych	**1**
Port USB	**Tak**
Liczba faz wyjściowych	**1**
Układ	**Tower**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Typ portu USB	**USB Typu B**
Napięcie baterii	**12 V**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Zimny start	**Tak**
Rodzaj zasilania	**Sieciowe**

Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Przebieg falowy	**Sinus**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**230 V**
Kod producenta	**T/EASYTO-000K65/00**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**170 V**
Częstotliwość wejściowa	**50 Hz**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**280 V**
Moc pozorna	**650 VA**
Moc rzeczywista	**360 W**
Auto-restart	**Tak**
Liczba gniazd	**2 gniazda**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,65 kVA**
Liczba baterii	**1**
Pojemność baterii	**7 Ah**
Frekwencja wyjściowa	**50 Hz**
Typ ekranu	**LCD**
Częstotliwość danych wejściowych	**50 Hz**
Rozmiar układu	**Tower**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie,Krótkie spięcie**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**0 - 40 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**143 mm**
Szerokość produktu	**100 mm**
Głębokość produktu	**290 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M