Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-ever-eco-pro-1000-avr-cds-19-2u-rack-1000va-w-eavrrm-001k00-00-p-288106.html



# Zasilacz UPS EVER ECO Pro 1000 AVR CDS 19" 2U (Rack; 1000VA) (W/EAVRRM-001K00/00)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 238,99 zł** |
| Cena netto | **1 007,31 zł** |
| Numer katalogowy | **ZSIEVEUPS0106** |
| Kod producenta | **W/EAVRRM-001K00/00** |
| Kod EAN | **5907683604868** |
| Waga produktu | **11,4 kg** |
| Szerokość opakowania | **505 mm** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Port USB | **Tak** |
| Układ | **Rack** |
| Napięcie baterii | **12 V** |
| Rodzaj baterii | **Ołowiowa (VRLA)** |
| Typy wyjść AC | **C13 panel** |
| Częstotliwość wejściowa | **50 Hz** |
| Ostrzeżenia | **Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.** |
| Tryby alarmu dźwiękowego | **Alarm przeciążenia** |
| Pojemność baterii | **5 Ah** |
| Liczba obsługiwanych baterii | **2** |
| Topologia UPS | **Technologia line-interactive** |
| Liczba faz wejściowych | **1** |
| Słyszalny alarm | **Tak** |
| Liczba faz wyjściowych | **1** |
| Przebieg falowy | **Sinus** |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | **Tak** |
| Pojemność stelaża | **2U** |

| | |
|---|---|
| Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia | **Tak** |
| Typ portu USB | **USB Typu B** |
| Filtr EMI/RFI | **Tak** |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | **264 V** |
| Stopień ochrony IP | **IP20** |
| Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | **184 V** |
| Zimny start | **Tak** |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | **168 V** |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | **264 V** |
| Moc rzeczywista | **650 W** |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | **1 kVA** |
| Ilość gniazd sieciowych | **3 x gniazdo sieciowe** |
| Frekwencja wyjściowa | **50 Hz** |
| Częstotliwość danych wejściowych | **50 Hz** |
| Funkcje ochrony zasilania | **Przeładowanie,Krótkie spięcie** |
| Zakres wilgotności względnej | **20 - 80%** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **20 - 95%** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **0 - 40 °C** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 40 °C** |
| Wysokość produktu | **88 mm** |
| Szerokość produktu | **485 mm** |
| Głębokość produktu | **200 mm** |
| Wysokość opakowania | **160 mm** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M