Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:18

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-ever-eco-pro-1000-avr-cds-19-2u-rack-1000va-w-eavrrm-001k00-00-p-288106.html



Zasilacz UPS EVER ECO Pro 1000 AVR CDS 19" 2U (Rack; 1000VA) (W/EAVRRM-001K00/00)

Cena brutto	**1 238,99 zł**
Cena netto	**1 007,31 zł**
Numer katalogowy	**ZSIEVEUPS0106**
Kod producenta	**W/EAVRRM-001K00/00**
Kod EAN	**5907683604868**
Głębokość produktu	**200 mm**
Wysokość opakowania	**160 mm**
Waga produktu	**11,4 kg**
Szerokość opakowania	**505 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Port USB	**Tak**
Układ	**Rack**
Napięcie baterii	**12 V**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Częstotliwość wejściowa	**50 Hz**
Liczba obsługiwanych baterii	**2**
Pojemność baterii	**5 Ah**
Liczba faz wejściowych	**1**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm przeciążenia**
Liczba faz wyjściowych	**1**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Słyszalny alarm	**Tak**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**

Przebieg falowy	**Sinus**
Typ portu USB	**USB Typu B**
Pojemność stelaża	**2U**
Filtr EMI/RFI	**Tak**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**264 V**
Zimny start	**Tak**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**184 V**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**168 V**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**264 V**
Moc rzeczywista	**650 W**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1 kVA**
Ilość gniazd sieciowych	**3 x gniazdo sieciowe**
Frekwencja wyjściowa	**50 Hz**
Częstotliwość danych wejściowych	**50 Hz**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie,Krótkie spięcie**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**20 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**0 - 40 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**88 mm**
Szerokość produktu	**485 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M