

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-ever-eco-pro-1000-avr-cds-w-eavrto-001k00-00-p-204167.html>



Zasilacz UPS EVER ECO PRO 1000 AVR CDS (W/EAVRTO-001K00/00)

Cena brutto	1 041,99 zł
Cena netto	847,15 zł
Numer katalogowy	ZSIEVEUPS0002
Kod producenta	W/EAVRTO-001K00/00
Kod EAN	5907683604899
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Przebieg falowy	Sinus
Kolor główny	Biały
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Interfejsy	USB 2.0
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	264 V
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	184 V
Kod producenta	W/EAVRTO-001K00/00
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	168 V
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	264 V
Moc pozorna	1000 VA
Moc rzeczywista	650 W
Liczba gniazd	2 gniazda
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Kabel USB, Sterowniki
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1 kVA
Pojemność baterii	5 Ah
Ilość gniazd sieciowych	2 x gniazdo sieciowe
Waga	10,20 kg
Frekwencja wyjściowa	50 Hz
Szerokość	90 mm
Częstotliwość danych wejściowych	50 Hz
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 40 °C

Wysokość	150 mm
Liczba baterii	2
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Głębokość	434 mm
Rozmiar układu	Wieża
Wysokość produktu	150 mm
Funkcje ochrony zasilania	Krótkie spięcie,Przeładowanie
Szerokość produktu	90 mm
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Głębokość produktu	434 mm
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Wysokość opakowania	185 mm
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 95%
Waga wraz z opakowaniem	10,7 kg
Waga produktu	10,2 kg
Szerokość opakowania	130 mm
Głębokość opakowania	485 mm
Ostrzeżenia	Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Kolor produktu	Biały
Średni czas podtrzymania	6 min
Liczba obsługiwanych baterii	2
Moc skuteczna	650 W
Liczba faz wejściowych	1
Czas przełączenia	3ms
Liczba faz wyjściowych	1
Port USB	Tak
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Układ	Tower
Typ portu USB	USB Typu B
Napięcie baterii	12 V
Stopień ochrony IP	IP20
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Zimny start	Tak

Zabezpieczenia	OCP - zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem na linii, OPP - zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm przeciążenia
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Słyszalny alarm	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M