Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-ever-eco-pro-1000-avr-cds-w-eavrto-001k00-00-p-204167.html



Zasilacz UPS EVER ECO PRO 1000 AVR CDS (W/EAVRTO-001K00/00)

Cena brutto	**977,99 zł**
Cena netto	**795,11 zł**
Numer katalogowy	**ZSIEVEUPS0002**
Kod producenta	**W/EAVRTO-001K00/00**
Kod EAN	**5907683604899**
Szerokość	**90 mm**
Liczba faz wyjściowych	**1**
Wysokość	**150 mm**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**0 - 40 °C**
Głębokość	**434 mm**
Typ portu USB	**USB Typu B**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Wysokość produktu	**150 mm**
Zimny start	**Tak**
Szerokość produktu	**90 mm**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm przeciążenia**
Głębokość produktu	**434 mm**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Wysokość opakowania	**185 mm**
Słyszalny alarm	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**10,7 kg**
Przebieg falowy	**Sinus**
Waga produktu	**10,2 kg**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Szerokość opakowania	**130 mm**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**264 V**
Głębokość opakowania	**485 mm**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**184 V**

Kolor produktu	**Biały**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**168 V**
Średni czas podtrzymania	**6 min**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**264 V**
Moc skuteczna	**650 W**
Moc rzeczywista	**650 W**
Czas przełączenia	**3ms**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1 kVA**
Port USB	**Tak**
Ilość gniazd sieciowych	**2 x gniazdo sieciowe**
Układ	**Tower**
Napięcie baterii	**12 V**
Frekwencja wyjściowa	**50 Hz**
Częstotliwość danych wejściowych	**50 Hz**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Liczba baterii	**2**
Zabezpieczenia	**OCP - zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem na linii, OPP - zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarciowe**
Rozmiar układu	**Wieża**
Rodzaj zasilania	**Sieciowe**
Funkcje ochrony zasilania	**Krótkie spięcie,Przeładowanie**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Kolor główny	**Biały**
Dopuszczalna wilgotność względna	**20 - 95%**
Interfejsy	**USB 2.0**
Kod producenta	**W/EAVRTO-001K00/00**
Częstotliwość wejściowa	**50 Hz**
Moc pozorna	**1000 VA**
Liczba gniazd	**2 gniazda**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić**

	porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Zawartość zestawu	**Instrukcja obsługi, Kabel USB, Sterowniki**
Liczba obsługiwanych baterii	**2**
Pojemność baterii	**5 Ah**
Liczba faz wejściowych	**1**
Waga	**10,20 kg**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M