

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-ever-eco-pro-700-avr-cds-19-2u-rack-700va-w-eavrrm-000k70-00-p-288105.html>

Zasilacz UPS EVER ECO Pro 700 AVR CDS 19" 2U (Rack; 700VA) (W/EAVRRM-000K70/00)



Cena brutto	1 121,99 zł
Cena netto	912,19 zł
Numer katalogowy	ZSIEVEUPS0105
Kod producenta	W/EAVRRM-000K70/00
Kod EAN	5907683604851
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Liczba faz wejściowych	1
Ostrzeżenia	Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	168 V
Kolor produktu	Czarny
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	264 V
Waga produktu	8,5 kg
Pojemność stelaża	2U
Głębokość produktu	200 mm
Słyszalny alarm	Tak
Wysokość produktu	88 mm
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm przeciążenia
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 40 °C
Zimny start	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Typ portu USB	Mini-USB B
Częstotliwość danych wejściowych	50 Hz
Pojemność baterii	7 Ah
Ilość gniazd sieciowych	3 x gniazdo sieciowe
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)

Moc rzeczywista	420 W
Układ	Rack
Liczba faz wyjściowych	1
Liczba obsługiwanych baterii	1
Port USB	Tak
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	184 V
Szerokość opakowania	505 mm
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Wysokość opakowania	160 mm
Przebieg falowy	Sinus
Szerokość produktu	485 mm
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Typy wyjść AC	C13 panel
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 95%
Stopień ochrony IP	IP20
Funkcje ochrony zasilania	Krótkie spięcie,Przeładowanie
Frekwencja wyjściowa	50 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,7 kVA
Napięcie baterii	12 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	264 V

Opis produktu

- Gwarancja: F024M