Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-ever-eco-pro-700-avr-cds-19-2u-rack-700va-w-eavrrm-000k70-00-p-288105.html



Zasilacz UPS EVER ECO Pro 700 AVR CDS 19" 2U (Rack; 700VA) (W/EAVRRM-000K70/00)

Cena brutto	**1 108,99 zł**
Cena netto	**901,62 zł**
Numer katalogowy	**ZSIEVEUPS0105**
Kod producenta	**W/EAVRRM-000K70/00**
Kod EAN	**5907683604851**
Ilość gniazd sieciowych	**3 x gniazdo sieciowe**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Frekwencja wyjściowa	**50 Hz**
Liczba obsługiwanych baterii	**1**
Częstotliwość danych wejściowych	**50 Hz**
Liczba faz wejściowych	**1**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie,Krótkie spięcie**
Liczba faz wyjściowych	**1**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**20 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**0 - 40 °C**
Typ portu USB	**Mini-USB B**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Wysokość produktu	**88 mm**
Zimny start	**Tak**
Szerokość produktu	**485 mm**
Głębokość produktu	**200 mm**
Wysokość opakowania	**160 mm**

Waga produktu	**8,5 kg**
Szerokość opakowania	**505 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Port USB	**Tak**
Układ	**Rack**
Napięcie baterii	**12 V**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Częstotliwość wejściowa	**50 Hz**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm przeciążenia**
Pojemność baterii	**7 Ah**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Słyszalny alarm	**Tak**
Przebieg falowy	**Sinus**
Pojemność stelaża	**2U**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**264 V**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**184 V**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**168 V**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**264 V**
Moc rzeczywista	**420 W**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,7 kVA**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M