

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-ever-eco-pro-700-avr-cds-19-2u-rack-700va-w-eavrrm-000k70-00-p-288105.html>



Zasilacz UPS EVER ECO Pro 700 AVR CDS 19" 2U (Rack; 700VA) (W/EAVRRM-000K70/00)

Cena brutto	1 101,99 zł
Cena netto	895,93 zł
Numer katalogowy	ZSIEVEUPS0105
Kod producenta	W/EAVRRM-000K70/00
Kod EAN	5907683604851
Moc rzeczywista	420 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,7 kVA
Ilość gniazd sieciowych	3 x gniazdo sieciowe
Frekwencja wyjściowa	50 Hz
Częstotliwość danych wejściowych	50 Hz
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie, Krótkie spięcie
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 40 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	88 mm
Szerokość produktu	485 mm
Głębokość produktu	200 mm
Wysokość opakowania	160 mm
Waga produktu	8,5 kg
Szerokość opakowania	505 mm
Kolor produktu	Czarny
Port USB	Tak
Ostrzeżenia	Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania. Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem. Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Układ	Rack

Liczba obsługiwanych baterii	1
Napięcie baterii	12 V
Liczba faz wejściowych	1
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Liczba faz wyjściowych	1
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Typy wyjść AC	C13 panel
Typ portu USB	Mini-USB B
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm przeciążenia
Pojemność baterii	7 Ah
Stopień ochrony IP	IP20
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Zimny start	Tak
Słyszalny alarm	Tak
Przebieg falowy	Sinus
Pojemność stelaża	2U
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	264 V
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	184 V
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	168 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	264 V

Opis produktu

- Gwarancja: F024M