

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-ever-eco-pro-700-avr-cds-700va-w-eavrto-000k70-00-p-204166.html>



Zasilacz UPS EVER ECO PRO 700 AVR CDS (700VA) (W/EAVRTO-000K70/00)

Cena brutto	780,99 zł
Cena netto	634,95 zł
Numer katalogowy	ZSIEVEUPS0001
Kod producenta	W/EAVRTO-000K70/00
Kod EAN	5907683604882
Liczba portów USB 2.0	1
Szerokość produktu	90 mm
Przebieg falowy	Sinus
Kolor główny	Biały
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 95%
Stopień ochrony IP	IP20
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Typ portu USB	USB Typu B
Układ	Tower
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie, Krótkie spięcie
Głębokość	350 mm
Liczba faz wyjściowych	1
Czas przełączenia	3ms
Częstotliwość danych wejściowych	50 Hz
Szerokość	90 mm
Ostrzeżenia	Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Średni czas podtrzymania	6 min

Ilość gniazd sieciowych	2 x gniazdo sieciowe
Pojemność baterii	7 Ah
Głębokość opakowania	400 mm
Moc rzeczywista	420 W
Liczba gniazd	2 gniazda
Waga produktu	6,55 kg
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	168 V
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Wysokość opakowania	185 mm
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	264 V
Głębokość produktu	350 mm
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Interfejsy	USB 2.0
Wysokość produktu	150 mm
Słyszalny alarm	Tak
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 40 °C
Zimny start	Tak
Zabezpieczenia	OCP - zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem na linii, OPP - zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarcowe
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Filtr EMI/RFI	Tak
Napięcie baterii	12 V
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Port USB	Tak
Rozmiar układu	Tower
Wysokość	150 mm
Liczba faz wejściowych	1
Moc skuteczna	420 W
Frekwencja wyjściowa	50 Hz
Waga	6,70 kg
Kolor produktu	Biały
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,7 kVA
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Kabel USB, Sterowniki

Szerokość opakowania	130 mm
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	264 V
Moc pozorna	700 VA
Waga wraz z opakowaniem	7,2 kg
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	184 V
Kod producenta	W/EAVRTO-000K70/00

Opis produktu

- Gwarancja: F024M